上海正奥ISW型单级管道离心泵 上奥牌铸铁离心泵

产品名称	上海正奥ISW型单级管道离心泵 上奥牌铸铁离心泵
公司名称	上海正奥泵业制造有限公司
价格	1100.00/台
规格参数	品牌:上奥牌 型号:ISW型 产地:上海
公司地址	中国 上海 上海市虹口区 上海市虹口区四川北路888号806#
联系电话	021-63099652 13701662661

产品详情

上奥牌ISW型卧式管道离心泵

产品名称：ISW型卧式管道离心泵

流量：1.1-1450(m3/h)

扬程：28（m）

电机功率：1.1(KW)

进出口径：25（mm）

电压：380（v）

主要用途:石油、化工、冶金、电力、造纸、食品制药和合成纤维等部门，使用温度为-20~C～+120°C。

如用户有特殊要求，联系客服，以方便用户选型

正确使用上海正奥品牌卧式管道离心泵

一、主要用途:

1、ISW卧式清水泵，供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用，适用于工业和城市给排水，高层建筑增压送水，园林喷灌，消防增压，远距离输送，暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套，使用温度T≤80°C。

2、ISWR卧式热水泵广泛适用于：冶金、化工、纺织、造纸、以及宾馆饭店等锅炉热水增压循环输送及城市采暖系统，ISWR型使用温度T≤120℃。

3、lSWH卧式化工泵，供输送不含固体颗料，具有腐蚀性，粘度类似于水的液体，适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品制药和合成纤维等部门，使用温度为-20~C～+120℃。

4、lSWB卧式管道油泵，供输送汽油、煤油、柴油等用油类产品或易燃、易爆液体，被输送介质温度为一20~C～+120℃。

二、工作条件:

1、吸入压力≤1．6MPa，或泵系统工作压力 ≤1．6MPa，即泵吸入口压力+泵扬程≤1．6MPa、泵静压试验压力为2．5MPa，订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于1．6MPa时应
在订货时另行提出，以便在制造时泵的过流部分和联接部分采用铸钢材料。

2、环境温度<40℃，相对湿度<95%。

3、所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0．1%，粒度<0．2mm。

注：如使用介质为带有细小颗粒，请在订货时注明，以便厂家采用耐磨式机械密封。

三、产品特点:

运行平稳：泵轴的同心度及叶轮优异的动静平衡，保证平稳运行，无振动。

滴水不漏：不同材质的硬质合金密封，保证了不同介质输送均无泄漏。

噪音低：两个低噪音轴承支撑下的水泵，运转平稳，除电机微弱声响，基本无噪音。

故障率低：结构简单合理，配套，整机无故障工作时间大大提高。

维修方便：更换密封、轴承，简易方便。

占地更省：出口可向左、向右、向上三个方向，便于管道布置安装，节省空间。

1 电动机：直接与水泵联接传送动力。

2 泵轴：与电机同轴，为电机加长轴，确保了轴的同心，使泵运转平稳。无噪音和振动现象，采用镀铬处理，增强了使用寿命。3 挡水圈：防止因密封漏水而使电机进水。4 机械密封：采用不锈钢、碳化钨、氟橡胶等材料制成。平衡式耐高温。高压机械密封，运行寿命长，不渗漏，对轴无磨损，不积水垢，保证工作环境的整洁。5 取压塞：可安装压力表直观监控泵的正常运行6 泵体：压出塞和吸入室采用水力模型设计而成，美观又设有安装底脚，便于安装和运行稳固。7 放气塞：灌泵时排净泵内空气，保证了泵的正常启动。8 叶轮：采用先进的水力模型设计而成，具有可靠性好等特点。