

供应指针显示型金属转子流量计

产品名称	供应指针显示型金属转子流量计
公司名称	江苏瑞成仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	金湖县环城西路269号
联系电话	13852312287

产品详情

指针显示型金属转子流量计的详细资料：

RC-LZ系列
[指针显示型金属转子流量计](#)

具有结构简单、工作可靠、适用范围广、测量准确、安装方便等特点，具有耐高温、耐高压、RC-LZ系列金属转子流量计有普通型和防腐蚀型，以上两种类型均分为现场指示型（RC-LZZ-）和电远传型（RC-LZD-）、普通型流量传感器、仪表材料为（1Cr18Ni9Ti）、防腐型为（1Cr18Ni9Ti）内衬PTFE。

如果
[金属转子流量计](#)

测量的介质中含有铁磁性颗粒，就应在流量计入口处安装磁过滤器。它的材质应于对应的流量计相同。

主要技术参数

(1) 基本 测量

范围：水 (20)

2.5-150000L/h 空

气 (20 , 0.1013

MPa) 0.07-4000Nm

3/h

量程比：10：1

精度：1.5/2.5 工

作压力： 6.4MPa

工作温度：-40

~ 350 (氟塑

料衬里-10 ~

80)

环境温度：-20

~ 80 介质

粘度：DN15 5mP

a.S DN25 ~

DN150 250mPa.S

管体材质：1Cr18N

i9Ti,316L,内衬PTEF

等 过程连接：法

兰，或按用户提供

蒸汽佳套头：法

兰，DN15/PN1.6，

或按用户提供

(2) 远传装置

HC5W1-1角位移

变送器

基本误差：1.5%F.S

输出信号：4 ~

20mA

负载阻抗：350

电源电压：24VDC

环境温度：-30

~ 80

出线口：M20 ×

1.5 防爆标志：Exib

IICT4

HCE-HD变送器

电源影响：<0.1

%(不含数字分辨率

[70 μ A) 负载影
响： $<0.1\%$ (不含数
字分辨率[70 μ A)
电流损耗：4 ~
21.6mA，相对于
测量值的0%
负载阻抗：0 ~
800 工作电压：12.8
~ 30VCD 二线
制 $R_{ext}[K] = (供
电电源[V]-12.7) / 2$
2mA
输出信号：4 ~
20mA
环境温度：-25
~ 80
出线口：M20 x
1.5 防爆标志：Exib
IICT6