

智能在线软起动器柜22KW45KW75KW90KW160KW

产品名称	智能在线软起动器柜22KW45KW75KW90KW160KW
公司名称	上海欣开电器有限公司
价格	100.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区海湾镇农工商大道228号2幢2330室 (注册地址)
联系电话	18906773837

产品详情

智能在线软起动器柜22KW45KW75KW90KW160KW电机控制柜

智能在线式电机软启动柜

何为在线式控制器柜？

在线软启动柜融合了最新的电机控制理论和电机保护技术及现代计算机技术的新型设备，是早期用于电动机起动的星/三角转换，自耦降压，磁控降压等起动设备的理想替代产品，其性能是目前市场上多数没有采用多重闭环控制技术的软启动柜产品所无法比拟的。颠覆了传统常规软启动套柜，开创在线式软启动柜的先河。软启动柜起动完成后，可控硅一直处于导通状态，使电机正常运转，对电机在线保护，不需要另加交流接触器。

产品描述

1、全数字化控制系统

多种起动方式，采用微处理器，模糊控制及大电流过零分断技术

具有强的负载适应与电磁兼容能力，性能稳定可靠

6种起动方式两种停车方式

每小时可起动25次，自耦一般只能起动1-2次

2、性能比高

1:1选型，相对对自耦降压起动箱要加大两档选型而言，性价比高

免调试，直接安装使用

故障率低，简单估值可以自行排除，根据故障代码可直接电话沟通解决

柜子可控硅长期在线工作，不使用交流接触器，维护成本在降低

3、大屏幕LCD中文显示

智能高清显示，操作简单、方便、运行成本低

直接安装使用，两个按钮，<起动><停止>,操作简单

面板中文显示，可以查看电压、电流等参数

体积小，重量轻，便于运输和安装

4、环境适应能力强

对变压器容量要求低，一般按照总额定电流的1.5配设置，自耦要大于2倍

电压范围宽，可正负偏差15%（超低电压可定制）

柜体密封式结构，防尘、防雨

5、完善可靠的保护功能

断电器短路保护

失压、欠压、过压保护

在线式智能电机软起动器过流，起动时间过长保护

输入缺相、输出缺相、三相不平衡保护

起动过流、运行过载、负载短路保护

产品参数

环境温度：-10 ~40

海拔高度：不超过2000M，否则降额使用

环境湿度：相对湿度90%RH以下 适用电机：鼠笼式三相异步电动机

冷却方式：强迫风冷

防护等级：IP20C（可根据客户需求定做）

最大电流：50-200%

供电电源：市电、自备电站、柴油发电机

（注：在线软启动柜出厂标配铝排，如需铜排，请于客服联系）

功率等级	外形尺寸（MM）		
	A	B	C
5.5KW-45KW	420	1000	380
55KW-75KW	420	1000	380
90KW	450	1200	420
115KW-180KW	450	1200	380
200KW-400KW	700	1400	500
500KW-600KW	700	1600	500