

# 叠螺式污泥脱水机

产品名称	叠螺式污泥脱水机
公司名称	四川省友臣环境技术有限公司
价格	25000.00/台
规格参数	青岛首开:首开 SK-131:131 山东:青岛
公司地址	四川省成都市高新区合作路89号17栋1单元13层1315号（注册地址）
联系电话	028-64145706 18628002877

## 产品详情

我公司与青岛首开形成战略合作关系，为其产品开拓市场。

当污水通过加药后送入转鼓，在转鼓高速旋转发生的离心力作用下，比重较大的固体颗粒沉积在转鼓内壁，与转鼓作相对运动的螺旋体则不断地将沉积在转鼓内壁上的固体颗粒挤出排渣口，分离后的清液则经液层调理板开口流出转鼓。

叠螺机离的固体猪粪用于生发生物有机肥。沉淀池废水经一台板框压滤机进一步分离其间固体部分，可是固液分离机分离作用欠安。后续废水固体含量过高使USAB反应器承受不了，而板框压滤机一次保压时刻在15天以上，处理才能远远不够。

揉捏方法由本来的上下式改善为揉捏式，进一步加大了设备棍子之间的空间间隔，愈加有利于设备的保护和检修。去除了原设备每个揉捏辊下方的接水盘，不只增加了设备的运转空间，还增强了设备的安全性。

按开机键该键指示灯亮，此刻亮主、副电机未发动，只要小油泵发动，机器进入前期预光滑阶段，时刻为600秒为在此期间，当即查看下列各项：叠螺污泥脱水机查看油箱上方的两段通明回油管内是否有回油。

调压板选用弹性主动调理，自然地平衡了脱水段的污泥内涨压力，更有效地确保了动态环碟片的使用寿命。叠螺式污泥脱水机整机密封运转，又能直接调查，外壳拆装便利，无污水外泄，无二次污染，噪声 45分贝，使污泥机房环境优美，文明出产。

适用广泛

1.适用于市政污水、食品、饮料、化工、皮革、焊材、造纸、印染、制药等行业的污泥。

2.适用于高、低浓度污泥的脱水。进行低浓度（2000mg/L~）污泥脱水时，无需建设浓缩池、贮存池，降低建设成本，减少磷的释放和厌氧臭气的产生。

### 小型设计

1.设计紧凑，[脱水机](#)里面包含了[电控柜](#)、计量槽、絮凝混合槽和脱水机主体。

2.占地空间小，便于维修及更换；重量小，便于搬运。

### 不易堵塞

1.具有自我清洗的功能。不需要为防止滤缝堵塞而进行清洗，减少冲洗用水量，减少内循环负担。

2.擅长[含油污泥](#)的脱水。

### 低速运转

1.螺旋轴的转速约2~3转/分，耗电极低。

2.故障少，噪音振动小，操作安全。

### 操作简单

1.通过[电控柜](#)，与泡药机、进泥泵、[加药泵](#)等进行连动，实现24小时连续无人运行。

2.日常维护时间短，维护作业简单。

### 经久耐用

1.机体几乎全部采用[不锈钢材质](#)，能够最大限度延长使用寿命。

2.更换部件只有螺旋轴和游动环，使用周期长。

## 成本缩减

产品规格多样，系列齐全，针对不同的处理规模，可选择最合适的机型，避免大材小用。

机体设计紧凑，浓缩脱水一体化，本身带有电控柜和污泥絮凝混合槽等辅助装置，对配套设备兼容性强，便于设计。

小型设计，便于因地制宜，可减少[脱水机](#)本身的占地空间和建设成本。

具备[污泥浓缩](#)功能，故不需要浓缩及贮存单元，减少污水处理设施整体的占地空间和建设成本。

脱水机主体具有自我清洗功能，故不必为防止污泥堵塞而大量用水清洗。

采用低速螺旋挤压技术，耗电低。

电控柜设自控装置，从输送污泥、注入药液、浓缩脱水、至排出泥饼，实现24小时全自动连续无人运行，降低工人费。