

可燃气体报警器 燃气泄漏报警器 气体浓度报警器厂家

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 可燃气体报警器 燃气泄漏报警器 气体浓度报警器厂家 |
| 公司名称 | 西安德姆通测控设备有限公司 |
| 价格 | 700.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:DMT/德姆通 型号:DMT 规格:4-20mA |
| 公司地址 | 陕西省西安市浐灞生态区广安路北侧中段陈家巷7号 |
| 联系电话 | 029-65672239 13379054752 |

产品详情

可燃气体报警器 燃气泄漏报警器 气体浓度报警器厂家、浙江 上海 天津 辽宁 云南 广西 广东 安徽 北京 新疆 重庆 湖南 湖北 河北 河南 宁夏 青海

甘肃 陕西 西藏 贵州 四川 海南 黑龙江 内蒙古 山东 福建 吉林 山西 江西 江苏

可燃气体报警器参数：

检测原理：催化; 电化学; 半导体; 红外线

检测气体：可燃气体；液体蒸气TVOC；有毒有害气体

采样方式：自然扩散

测试范围：(0 ~ 100%)LEL；0-****PPM

分辨率：1%LEL；1PPM/0.1PPM

测量误差：满量程 ± 3%LEL

状态指示：LCD指示

调试方式：操控器

响应时间：< 15s

恢复时间：< 30s

环境温度：- 40 ~ 70

相对湿度：< 95%；

防爆方式：隔爆型

防爆等级：Exd C T6 Gb

防护等级：IP65

电 源：DC24V/36V \pm 10%

输出信号：4 ~ 20mA或者RS485

功 耗： 3W

安装锣纹：G1/2

使用电缆： 1.5mm² \times 3； 1.5mm² \times 4

探测器与主机间最大距离： 1500m；

整机重量： 1500g；

压力限制：86kPa ~ 106kPa；

产品尺寸：22cm*19cm*9cm

使用场所：在具有爆炸性可燃气体IIA~IIC级，温度组别为T1~T6的危险场所使用