东莞出租或直销安检门安检机厂家

| 产品名称 | 东莞出租或直销安检门安检机厂家 |
|------|--------------------------------------|
| 公司名称 | 广东慧瀛恒安防设备有限公司厦门分公司 |
| 价格 | 3000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:慧瀛 型号:HY-800,HY-5030A 产地:广东 |
| 公司地址 | 厦门市湖里区小山东社98号402室 |
| 联系电话 | 020-31077784 18906974406 |

产品详情

东莞出租或直销安检门安检机厂家。

安检门又叫金属探测安检门,它从功能上来看分为板式、折叠式以及便携式。对于目前市面上来讲,折叠式相对于板式应用较少,但折叠式一般方便移动,所以常用于各大活动、发布会现场。而板式更多应用于公检法、机场、车站等固定大型场所。安检门主要是通过分频器产生正弦波,经三极管与线圈进行功率放大后输入门板大线圈进行电磁波发射,并由门内线圈进行接收。8840k55012接收到的信号将于基准信号进行比较并扫描,判断金属所属区位。因此,对于安检门来讲,可探测区位越多,安检程度越细致。如果安检门探测区位越多越好,所产生的辐射是不是越强呢?其实,对于安检门的辐射,大众可能都有理解的误区。日常生活中,我们使用的任何电子产品都会有一定的电磁辐射,环境周围也存在着大大小小的电磁辐射,比如电视、手机、电磁炉、电脑等等,而相对于这些我们每天都在用的产品,金属安检门其实的电磁辐射非常小,主要是因为安检门属于弱磁场感应技术,功率小,比电话通话时的功率还小,所以电磁辐射很安全。目前市面上的安检门厂商很多,价格也不统一。作为保障安全的技术产品,除了原材料费用,技术费用一般不低,所以需要采购安检门的企业便要小心注意了,那些只卖几千元的安检门,安全性可想而知。

安检机机技术参数:

基本参数

通道尺寸650mm(宽)×500(高)mm

传送带速度 0.22m/s

传送带额定负荷 170 kg

穿透力 14mm钢板

线分辨力: 0.0787mm金属丝

穿透分辨力: 0.127mm金属丝

空间分辨力:水平: 1.0mm,垂直: 1.0mm

通过率:大于700个/h

辐射安全

单次检查剂量:小于1 μ Gy

泄露射线剂量率:小于0.15 μ Gy/h (在距设备外表面5cm的任意处,符合国内外健康安全标准)

胶卷安全性对ISO1600胶卷安全

X射线发生器

射线束方向 底照式

冷却 / 工作周期 密封式油冷 / 100%

系统功能

图像处理功能:图像增强;放大镜;增亮/减暗;图像回拉/前拉;图像存储。

其他功能:日期/时间显示;行李计数;用户管理;系统工作计时;射线出束计时;上电自检;图像存储和检索;维护诊断;双向扫描;图像识别培训。

东莞出租或直销安检门安检机厂家