

智能大屏会议摄像机 3x 光学变焦| 高清 1080p

产品名称	智能大屏会议摄像机 3x 光学变焦 高清 1080p
公司名称	深圳市言升科技有限公司
价格	2200.00/台
规格参数	言升YANS:言升YANS YS-H23UT:YS-H23UT 深圳:深圳
公司地址	深圳市龙华区大浪街道陶元社区鹤山云峰路3号49栋625（注册地址）
联系电话	0755-21071197 17727809962

产品详情

YS-H23UT规格书

型号： 智能大屏会议摄像机 3x 光学变焦| 高清 1080p

3x 光学变焦| 高清 1080p@30fps |USB2.0 输出|支持 UVC1.5

高清视频会议摄像机采用 SONY 1/2.8 ” CMOS 传感器，3 倍光学变焦机芯，USB2.0 B 型接口输出

1080p@30fps 全高清图像；全新外观设计，通过 USB 线供电，图像传输及 PTZ 控制，适用于智慧大屏安装简便；

主要特点：

n 专利外观设计

专利安装，外观设计，接受定制开发；

n 高清图像

采用 SONY 1/2.8 ” CMOS 传感器，实现全高清 1080p/720p 分辨率

n 高清机芯

支持 3 倍和 10 倍高清机芯可选

n OSD 菜单功能

可以进入 OSD 菜单调节图像参数, 适应不同会议场景

n 远程控制

支持 UVC 1.5 通过 USB 线控制，通过 USB 线供电，视频及控制传输

规格书

图 像 传 感 器

传 感 器

1/2.8 ” HD color SONY CMOS 传感器

最 小 照 度

0.1Lux at F1.6

白 平 衡

MANUAL/AUTO/ATW/INDOOR/OUTDOOR/ONE PUSH

背 光 补 偿

YES

S/N 对 比 度

>50db

光 圈

fixed IRIS (F1.6-F2.5)

机芯

镜头

f=4.7-47mm

光学变焦

3x Optical Zoom

水平视角

110 degree

操作系统兼容性

Windows XP, Windows Vista, Windows 7/8/10, Mac OS X, Linux

USB 接口

USB 2.0 type B female jack

视频编码

MJPEG

视频输出格式

1080p@30fps/25fps, 720P@30fps/25fps, 640*480,640*360

控制协议

UVC 1.0 ~ UVC 1.5, support PTZ Control over UVC Protocol

控制方式

RS232 Share with USB connector, support VISCA Commands control

RS485 Share with USB connector, support PELCO-D protocol

波特率

9600/38400bps

预置位

64

OSD 菜单

LENS OSD/DOME OSD

速度匹配

Support

水平，垂直图像翻转

Support

水平转动速度

1-40 degrees/s

垂直转动速度

1-40 degrees/s

水平转动角度

$\pm 135^\circ$

垂直转动角度

$+30^\circ, -30^\circ$

自动巡航

Support

红外遥控

IR Wireless remote control P/T/Z

功耗

USB2.0 Power supply 5V-800Ma

工作温度

0 ~ 50

湿度

0-95%RH (non-condensation)

长 X 宽 X 高

Camera unit: L 180mm x W 112mm x H129mm

Package: 302mm x 218mm x 120mm

重量

550g