

珠海会展中心安检门演艺活动租赁安检机厂家

产品名称	珠海会展中心安检门演艺活动租赁安检机厂家
公司名称	广东慧瀛恒安防设备有限公司厦门分公司
价格	4500.00/台
规格参数	品牌:慧瀛 型号:HY-800/HY-5030A 产地:广东广州
公司地址	厦门市湖里区小山东社98号402室
联系电话	020-31077784 18906974406

产品详情

珠海出租或直销安检门安检机厂家。

安检门又叫金属探测安检门，它从功能上来看分为板式、折叠式以及便携式。对于目前市面上来讲，折叠式相对于板式应用较少，但折叠式一般方便移动，所以常用于各大活动、发布会现场。而板式更多应用于公检法、机场、车站等固定大型场所。安检门主要是通过分频器产生正弦波，经三极管与线圈进行功率放大后输入门板大线圈进行电磁波发射，并由门内线圈进行接收。8840k55012接收到的信号将于基准信号进行比较并扫描，判断金属所属区位。因此，对于安检门来讲，可探测区位越多，安检程度越细致。如果安检门探测区位越多越好，所产生的辐射是不是越强呢？其实，对于安检门的辐射，大众可能都有理解的误区。日常生活中，我们使用的任何电子产品都会有一定的电磁辐射，环境周围也存在着大大小小的电磁辐射，比如电视、手机、电磁炉、电脑等等，而相对于这些我们每天都在用的产品，金属安检门其实的电磁辐射非常小，主要是因为安检门属于弱磁场感应技术，功率小，比电话通话时的功率还小，所以电磁辐射很安全。目前市面上的安检门厂商很多，价格也不统一。作为保障安全的技术产品，除了原材料费用，技术费用一般不低，所以需要采购安检门的企业便要小心注意了，那些只卖几千元的安检门，安全性可想而知。

安检机机技术参数：

基本参数

通道尺寸650mm（宽）×500（高）mm

传送带速度0.22m/s

传送带额定负荷170 kg

穿透力14mm钢板

线分辨力： 0.0787mm金属丝

穿透分辨力： 0.127mm金属丝

空间分辨力：水平： 1.0mm，垂直： 1.0mm

通过率：大于700个/h

辐射安全

单次检查剂量：小于1 μ Gy

泄露射线剂量率：小于0.15 μ Gy/h（在距设备外表面5cm的任意处，符合国内外健康安全标准）

胶卷安全性对ISO1600胶卷安全

X射线发生器

射线束方向底照式

冷却 / 工作周期密封式油冷 / 100%

系统功能

图像处理功能：图像增强；放大镜；增亮/减暗；图像回拉/前拉；图像存储。

其他功能：日期/时间显示；行李计数；用户管理；系统工作计时；射线出束计时；上电自检；图像存储

和检索；维护诊断；双向扫描；图像识别培训。

珠海出租或直销安检门安检机厂家。