

# 远程网络会议1080P高清会议摄像机

产品名称	远程网络会议1080P高清会议摄像机
公司名称	深圳市言升科技有限公司
价格	1280.00/台
规格参数	言升YANS:言升YANS YS-H30U:YS-H30U 深圳:深圳
公司地址	深圳市龙华区大浪街道陶元社区鹤山云峰路3号49栋625 (注册地址)
联系电话	0755-21071197 17727809962

## 产品详情

获得CE, FCC, C-TICK, SAA, CSA, CB国际证书，并通过ISO900A：2008质量管理认证

产品规格：广角定焦

产品备注：FULL HD高清图像

特征简介：应用于会议系统、远程医疗、教学录播等

真正的FULL HD高清图像

采用1/2.8英寸，200万有效像素的高品质HDCMOS传感器，可实现1920x1080超高分辨率的优质图像。输出帧频最高可达30帧/秒。在保证高清晰度的同时，重点满足了对画面流畅性的需求。

宽范围、高速度，低噪音的平移/俯仰操作

采用精密步进电机驱动，操作起来非常安静平稳，能快速地移动到指定位置，并进行大范围的拍摄。

多种控制方式和多种控制协议（VISCA协议/Pelco-D）

常规使用RS-232C、RS422、USB（独创）接口可对摄像机的所有设定以及平移/俯仰/缩放操作进行远程高速通讯控制。

## 多地址设置

通过菜单/VISCA串口命令设置本机地址。

## 64个位置预设位，4条巡航路径

可对64个位置，(摇控器设置9个预置位)进行预先设置，包括水平、俯仰、变倍进行预设，4条巡航路径，即使在摄像机掉电关闭时，预设数据也可以保存下来。

## 多功能遥控器

配备有操作简便的遥控器，除了可进行基本设定，以及对水平、俯仰、变倍等进行控制外，还可以通过遥控器调出菜单设定摄像机的相关参数。

## 名称

YS-H30U

1080P

## 图像传感器

### 传感器

1/2.8 HD color CMOS

### 有效像素

200万

### 最低照度

0.5Lux at F2.0

### 白平衡

自动/手动

### 增益控制

自动

背光补偿

On/Off

信噪比

>50db

镜头

光圈

手动/自动

镜头

定焦

水平视角

110 °

视频输出接口

USB

视频输出格式

1080P30 , 720P25

通信控制接口

USB控制（独有） , RS-232C , RS-485（双向）

通信控制协议

VISCA , PELCO-D

波特率

9600/38400bps

巡航线路

4条

预置位

64个

## 图像翻转

支持图像水平、垂直翻转

## 水平转速

1-280 ° /S

## 垂直转速

1-100 ° /S

## 水平旋转角度

355 ° 连续旋转

## 垂直旋转角度

90 ° (向上) , 45 ° (向下)

## 自动水平扫描

支持

## 边界扫描

0-355度 (可编程)

## 遥控器

IR无线遥控P/T

## 电源

DC12V  $\pm$  10%,1.2A

## 工作温度

0-50

## 环境湿度

0-95% RH

## 长 × 宽 × 高

124mm × 120mm × 145mm

## 重量

640克

