

普通车床 普通车床 人工

产品名称	普通车床 普通车床 人工
公司名称	盐城傲钛机床有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:普通车床 控制形式:人工 型号:c6140c
公司地址	中国 江苏 盐城市亭湖区 盐城亭湖区长坝路22-23号
联系电话	86 0515 88138178 13921883315

产品详情

类型	普通车床	控制形式	人工
型号	c6140c	主电机功率	4 (kw)
加工精度	精密	最大加工长度	1500 (mm)
最大加工直径	400 (mm)	最大回转直径	400 (mm)
主轴转速级数	9	主轴通孔直径	52 (mm)
安装形式	落地式	布局形式	卧式
适用行业	通用	动力类型	机械传动
适用范围	专用	产品类型	全新

c c普通车床 (× 750 / 1000 / 1500mm) 主要技术参数 (main technical specifition)		型号	c613	c614	c61
		参数	6c	0c	50c
		床身上最大回转直径	m360	400	500
		刀架上最大回转直径	m190	230	330
		最大车削长度	m750 / 1000 / 1500		
		螺纹车削范围 (公制种数)	m0.25--14(19kind)		
		英制种数	tp2--40/inch		
		模数	m0.5--3.5(11kind)		

	种数)	m	ds)	
行程	小刀架	m	95	
	横滑板	m	180	200 225
主轴	转速级数		9	
	转速范围	r/min	40--1400	
	孔径	m	52	
	内锥孔		mt6#	
加工精度	圆度	m	0.005	
	圆柱度	m	0.01 / φ 10	
	平面度	m	0.01 / φ 20	
	粗糙度		1.6	
尾座	尾架芯	m	65	
	移动量	m	150	
	内锥孔		mt4#	
主电机功率		kW	4	5.5
净重		t	1.45 / 1.55 / 1.75	
机床外形尺寸（长×宽×高）		m	2170 / 2420 / 3300 × 900 × 1500	

性能特点：1.主轴：端部符合iso-c6国际标准。2.刀架：采用端面齿盘定位，重复定位精度高。3.尾架：具有快速凸轮夹紧装置，工作效率高。4.导轨：采用超音频淬火，硬度达到hb400,数控周边磨削，具有精度高、耐磨性好等优点。5.主轴箱：采用哈尔滨bearing高精密度双滚珠轴承支承主轴，保证主轴高速旋转时的精度。6,螺纹种类多，公英制螺纹变换简单。7,结构合理，操作方便，外形新颖。广泛的运用于生产制造领域，也是教学机床的首选。

c6140c普通车床标准配置：

- 1，iso-c6-250mm三爪卡盘。
- 2，莫氏4号顶针两支。

3 , 圆螺帽扳手、双头呆扳手、方头扳手、及内六角扳手一套。

4 , 地脚螺栓及上下垫铁六套（或可调减震垫铁六套）。

5 , 4kw电机、0.125kw水泵。

6 , 加工长度1000mm以上带跟刀架和中心架。