

# 膨润土AB剂 膨润土AB剂供应

产品名称	膨润土AB剂 膨润土AB剂供应
公司名称	苏州恒信达环保科技有限公司
价格	5.20/kg
规格参数	品牌:恒信达 型号:膨润土类 效果:去除率高
公司地址	阳澄湖西路964号
联系电话	0512-67527717 15250405728

## 产品详情

膨润土AB剂 膨润土AB剂供应\_苏州恒信达环保科技有限公司

苏州恒信达应环保要求以优质膨润土为原料生产的新一代膨润土漆雾凝聚剂AB剂产品，较传统A B剂产品更加环保清洁；现场使用操作简单，工厂员工直接按照一定比例投加即可；漆渣上浮迅速、絮团紧固，可很好的去除循环水中的漆渣，去除率可达95%以上。

膨润土AB剂功能/特性：1、去除水幕（帘）喷房循环水中油漆（漆渣）粘性，油漆漆渣完全上浮絮凝。2、使喷漆循环水变得清澈、透明、无臭味，可长时间使用不需经常换水。3、可大量降低水中COD含量，可大幅度降低废水处理费用。4、漆渣不粘稠，可作一般废弃物处理，不会产生二次公害，运送费用低。5、无腐蚀性，管路及系统不会堵塞，可延长设备（管路、水泵、抽风机）使用寿命，节省换件维修成本6、可提升喷漆品质（尤其是汽车喷漆品质提升）及降低重喷率,提高产量及效益。

膨润土AB剂使用方法：1、漆雾凝聚剂a剂初步投加可按0.2%-0.3%的比例投加，也就是一吨污水添加2-3公斤，利用循环水系统使其充分的混凝在整个水体中分解落喷漆，使a剂和油漆能够充分的和油漆进行反应。2、待漆雾凝聚剂a剂在水中循环一段时间后，再加入0.2%-0.3%的漆雾凝聚剂B剂，5-30分钟左右，随着漆雾凝聚剂b剂的添加，漆渣会渐渐凝聚上浮，且漆渣成大块絮团。3、喷漆量多少是漆雾凝聚剂ab剂使用量的重要数据，前期可安常规用量添加，可以观察漆渣凝固上浮的状态，若水质不清或漆渣上浮不完全，则可以补加ab剂。

投加量：根据现场喷洒在槽内油漆污水中的油漆（漆渣）含量，确定油漆絮凝剂的投加量；一般油漆絮凝剂AB剂的投加量按喷洒在槽内油漆量的15~20%投加（具体药品投入量根据生产线实际情况而定）。  
产品储存：贮藏在通风、阴凉处（禁止暴晒）；漆雾凝聚剂A剂6个月、漆雾凝聚剂B剂3个月。

膨润土AB剂 膨润土AB剂供应\_苏州恒信达环保科技有限公司