

布袋除尘器、净化塔 脱硫塔 脱硝砖厂窑厂耐火材料厂家直销

产品名称	布袋除尘器、净化塔 脱硫塔 脱硝砖厂窑厂耐火材料厂家直销
公司名称	衡水帮洁环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市桃城区红旗大街45号
联系电话	0318-8882191

产品详情

DDF大型袋式反吹除尘器详细介绍：

DDF-大型袋式反吹除尘器广泛应用于钢厂、冶炼厂、水泥厂、炭黑厂、电站等企业冶炼、粉碎、筛分和燃烧所产生的烟尘净化及回收。它是保护操作者和人民身心健康，农作物的生长、机械设备的磨损、社会环境的污染和有用粉尘的回收利用降低成本的有效设备；入口温度729和734涤纶布耐温 < 1500 ；经三代处理的玻璃纤维布耐温 < 3000 。

DDF大型袋式反吹除尘器工作原理：

DDF 大型袋式反吹除尘器分正压式（又称压入式）和负压式（又称吸入式），本说明书按负压式介绍。

指含尘气体在负压作用下，由各进风管进入灰斗，在进风口的部位设有阻流板，较粗的粉尘靠重力落入灰斗，细颗粒粉尘经除尘滤袋过滤，并吸附在除尘滤袋的内壁上，净化后的气体经净气室，通过设备顶部切换阀经排管吸入风机内，再经排气筒排入大气中。

DDF大型袋式反吹除尘器结构特征：

- 1、滤袋附尘不断增加，阻力上升规定值时，即开始清灰。
- 2、DDF大型袋式反吹除尘器的清灰方式靠单室反吹风方式，反吹风时通过换向阀，关闭排风管，打开反吹风管，切断单室的排风。
- 3、因为设备各室的进风管是相通的，而且都处于负压状态，因此由于邻室的负压抽吸作用，使气流通过反吹风管被吸入滤袋室，透过滤袋，气流由滤袋外侧进入内侧，经灰斗及该室的进风管而吸入邻室排出，此时滤袋被吸瘪。
- 4、滤袋内部的积尘随之被抖落沉到降沉灰斗，完成了单室的清灰，其余室在清灰执行机构的控制下，进行同样顺序的清灰，除到一定值时，清灰停止。

