

山东青岛桥梁施工专用双缸双液注浆机

产品名称	山东青岛桥梁施工专用双缸双液注浆机
公司名称	济南东坤工矿设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	济南市历城区王舍人镇济南市历城区工业北路东段
联系电话	15964516310 15964516310

产品详情

山东青岛桥梁施工专用双缸双液注浆机

双缸双液注浆机双液注浆机配套注浆管的参数

型号

(油缸直径/料缸直径)

80/80

80/110

料缸直径(mm)

80

110

电机功率(KW)

7.5

11

15

11

15

(匹配) 齿轮泵型号

CB-FC40

CB-FC40

齿轮泵承受压力MPa

0 ~ 16

0 ~ 16

排浆量 (m/h)

4 ~ 5

4 ~ 5

4 ~ 5

5 ~ 7

5 ~ 7

出口压力 (MPa)

0 ~ 6

0 ~ 10

0 ~ 12

0 ~ 6

0 ~ 8

噪声功率级(dB(A))

110

110

110

110

110

出浆口直径(mm)

32

32

32

32

32

吸浆口直径(mm)

38

38

38

38

38

料缸数量

2

2

2

2

2

输送距离(m)

垂直80；水平200

垂直100；水平300

垂直60；水平500

垂直80；水平600

颗粒大小(mm)

5

5

5

5

5

吸浆高度(m)

2

2

2

2

2

外形尺寸(mm)

1700 × 900 × 1000

1700 × 900 × 1000

1700 × 900 × 1000

1700 × 900 × 1000

油箱容积(L)

45

45

45

45

45

整机重量 (Kg)

480

500

520

530

550

双缸双液注浆机的工作原理：电动机直接驱动柱塞油泵，齿轮油泵输出的高压油液经溢流阀进入液压换

向阀块，由液压换向阀块控制油缸做往复运动，由于油缸与工作缸是同步运动，又因工作缸的缸径行程都与油缸相同，所以工作缸的排量和压力基本与油缸相近，工作缸的两端各有一套吸浆阀和排浆阀，双缸泵可以吸排同一种浆液，也可以分别吸排两种不同的浆液。

我公司生产的产品性能稳定，价格合理，售后有保障，服务一流，欢迎来厂来电咨询洽谈。我公司的客户遍布国内及海外市场，山东省各地区，河南郑州，河北邢台，四川，成都，重庆，贵州，云南，石家庄，湖南长沙，江西赣州，福建莆田，青海西宁，广西南宁，吉林长春，辽宁，北京，上海等全国各地。希望广大新老客户来电垂询，订购电话济南东坤张经理1596451630，微信同号 QQ:2289416993