

小口径水表专用5号电池AA3.6V一次锂亚电池ER14505M

产品名称	小口径水表专用5号电池AA3.6V一次锂亚电池ER14505M
公司名称	河南创达电子科技有限公司
价格	7.20/个
规格参数	商标:HPST 型号:ER14505M 容量:2200mAh
公司地址	新乡市凤泉区产业集聚区18号楼
联系电话	15294880080

产品详情

3.6V一次锂亚ER14505M功率型电池主要用于小口径智能水表上，物联网NB，Lora低功耗模块上也陆续使用这款锂电池，这款锂亚电池我们生产厂家可以根据客户的不同要求进行环氧防水处理，引线焊接，插头线焊接如图：

另外在ER14505M这款电池我们还可以根据客户应用设备的具体参数要求进行电池组焊接如图：广大客户在使用此款电池之前请先认真阅读下列电池参数或者直接联系厂家了解此款电池具体技术参数以免带来不必要的麻烦：

电池型号：ER14505M电池

电池品牌：HPST

电池性能指标

1电池容量：(23 ± 2 ， 4.0mA/2.0V) 2.2Ah

2开路电压： 3.64V

3负荷电压：(33 ， 20 ± 5 ， 时间 10s) 3.40V

4最大连续工作电流：(20 ± 5) 400mA

5最大脉冲工作电流：(20 ± 5) 1500mA

6工作温度范围： -55 ~ +85

7电池贮存寿命： 10年

外观、尺寸和重量

1外观: 电池外形为圆柱形。外观整洁，无碰伤变形。

2最大尺寸： 14.5mm h 50.5mm

3最大重量：20g

用途 智能卡表（水、电、气、热表）计算机支撑电表、医疗器械、无线通讯

产品广泛适用于智能卡表（水、电、气、热表）计算机支撑电表、医疗器械、无线通讯等。可根据客户要求OEM生产各种品牌电池，还可加工各种规格的插脚电池，满足不同层次终端客户的要求。诚挚欢迎广大客商来人来电洽谈业务，我们将竭诚为您服务。

我公司生产的ER14505M、ER18505M功率型智能水表锂电池，采用了进口防水胶作防水处理、效果显著。ER14505M电池，标称容量为2200mAh，电压3.6V,最大外形尺寸为14.5*50.5(mm),最大连续工作电流为400mA,最大脉冲电流1500mA ER18505M电池,标称容量为3500mAh,电压3.6V,最大外形尺寸为18.5*50.5 (mm) ,最大连续工作电流为600mA,最大脉冲电流2000mA. 这两款锂亚功率型电池是各类智能水表首选的配套电源。公司还可根据客户需求，进行焊插角、插头、引线及电池组装等深加工处理。

电池型号：ER18505M电池

电池品牌：HPST

电池性能指标

1电池容量：（ 23 ± 2 , 5.0mA/2.0V） 3.5Ah

2开路电压： 3.64V

3负荷电压：（8 , 20 ± 5 , 时间 10s） 3.20V

4最大连续工作电流：（ 20 ± 5 ） 600mA

5最大脉冲工作电流：（ 20 ± 5 ） 2000mA

6工作温度范围： -55 ~ +85

7电池贮存寿命： 10年

外观、尺寸和重量

1外观: 电池外形为圆柱形。外观整洁，无碰伤变形。

2最大尺寸： 18.5mm h 50.5mm

3最大重量：28g

用途 智能卡表（水、电、气、热表）计算机支撑电表、医疗器械、无线通讯

产品广泛适用于智能卡表（水、电、气、热表）计算机支撑电表、医疗器械、无线通讯等。可根据客户要求OEM生产各种品牌电池，还可加工各种规格的插脚电池，满足不同层次终端客户的要求。诚挚欢迎广大客商来人来电洽谈业务，我们将竭诚为您服务。