12kw型号LDZK.016-0.7免手续电加热蒸汽发生器

产品名称	12kw型号LDZK.016-0.7免手续电加热蒸汽发生器
公司名称	广州市宇益能源科技有限公司
价格	3640.00/台
规格参数	品牌:宇益 型号:LDZK0.016-0.7-Z 蒸汽量:16KG/H
公司地址	广州市白云区北太路1627号敏捷科创中心
联系电话	020-29176609 13926161245

产品详情

12 kw全自动电热蒸汽锅炉性能特点：

1、采用加厚锅炉钢制作，304不锈钢外包设计，经过超声波探伤严格检测，采用封头设计，经久耐用。

2、结构采用独特汽水一体式内胆和汽水分离结构设计，保证迅速提供高品质蒸汽，占地面积小

3、采用全自动电子控制，气压水位自动调节，自动加热并配有缺水及超压保护

4、采用步进式控制电热原件，减少锅炉对电网的冲击，从而使锅炉运行更加稳定

5、采用高级玻璃纤维丝棉多层保温，热损失小，能耗低，热效率高

6、发热丝采用加厚与加大法兰，维护方便

7、可根据蒸汽的实际使用量来分档控制

8、蒸汽温度达171°C，外置水位监测，清理维护方便

9、免锅检：108KW以下水容积小于30L，可免除报装和年检费用及烦琐的手续。

10、零配件质量问题2年包换

11、内胆保用十年

技术参数：

LDZK-0.016-0.7 电热蒸汽发生器

额定蒸发量

16 KG/H

传热方式

电热管表面辐射

额定蒸汽压力

0.7MPa

适用电压

380V/50Hz

额定蒸汽温度

171 ° C

电量消耗

12 KW/H

给水温度

常温

产气时间

5 分钟

蒸汽出口径

DN15

排污口径

ND20

设备尺寸L×B×H（mm）

750*500*1150 mm

【宇益蒸汽发生器】电蒸汽发生器燃油燃气蒸汽发生器生物质蒸汽锅炉应用广泛，可用于食品蒸煮（蒸包、蒸馒头、蒸米饭、蒸鱼、煲汤、熬粥、茶叶消毒蒸煮压饼、豆制品加热）、加热、烘干、发酵消毒，屠宰场加热除毛，公路桥梁水泥制品养护，瓦楞纸烘干线，板材厂烘干压机定型，服装整烫，洗涤烘

干烫平，电缆厂加热交联，木材蒸煮烘干，橡胶压机加热，电镀电泳氧化除油加热，胶粘化工加热，化妆品加热搅拌，标签包装膜加热收缩，发泡定型，皮具染色蒸煮加热烘干定型，拉丝退火烘干等，80%的企业都可使用

特别提示：所有蒸汽锅炉禁用自来水与地下水等，锅炉进水须通过软化处理达标后方可使用

服务承诺：

1、产品服务

? 就近厂家专业人员维修，及时有效的保障维修保养服务；

? 提供24小时内的响应服务，真正使客户无忧使用；

2、产品品质保证

? 所出厂产品经过严格的检测，产品已经在上万家企业应用，性价比保持行业优势；

? 获得ISO9001：2000国际质量体系认证证书；

? 产品获得质量技术监督局企业与产品质量入网证书；

安装要点与使用：

（1） 安装

1、 先把自来水按通水箱水管，在本机器进水处装上阀门。

2、 电源进线必须采用铜线绝缘线，保证布线线径要求，防止电压损耗保证机器正常使用.

3、 单相电源电压必须在5-10%的范围内。若达不到须配置相应的自动稳定调节电源，否则会引起电器故障或影响产汽量。

4、 如果蒸汽输出管接引出管不能太长，太长使蒸汽冷却成水，一般18KW不得超过4米，在管子的尽头必须加装输水阀门。

（2） 使用

1、 先将进水处阀门打开，向发生器水箱供水。

2、 待水箱水位到位后（浮球控制），打开电源开关，电源指示灯亮。

3、 水泵自动向本体（炉胆）内加水；加水指示灯亮。当加水达到设定水位后便自动转换到加热，此时加水指示灯熄灭，加热指示灯亮。

4、 在规定的加热时间内，即可达到0.4Mpa压力的饱和蒸汽.此时可以使用蒸汽。

5、 当压力达到设定压力时,加热指示灯熄灭.，低于设定压力时又重新加热。

6、 使用蒸汽使炉胆内的水不断下降到补水时，水泵又向炉内补水，这样周而复始工作。

7、 工作完毕，关闭电源，关闭水源阀门，并将炉内的余汽排尽，以免水箱内的水吸入到炉胆内，影响第二天的工作。