

水库防洪护底石笼网a石笼网钢筋骨架厂a河流防冲刷格宾石笼网

产品名称	水库防洪护底石笼网a石笼网钢筋骨架厂a河流防冲刷格宾石笼网
公司名称	安平县金宾丝网制造有限公司
价格	6.00/平方米
规格参数	规格:2*1*1 材质:低碳钢丝 锌铝合金丝 包塑丝 用途:河道防洪 堤坝加固 岸坡水库防洪护岸
公司地址	河北省衡水市安平县开发区
联系电话	0318-7611300 15175856004

产品详情

[水库防洪护底石笼网a山东石笼网钢筋骨架厂a河流防冲刷格宾石笼网](#)

151-3088-1331堤防格宾石笼网，格宾网护堤

护堤石笼网绿滨垫主要用在生态河道治理、水域治理、流域治理、海岸防护等水利工程上面，绿滨垫具有很强的抵御自然灾害、抵抗恶劣天气、耐腐蚀、耐酸碱、抗氧化、渗透性能好等特点，使用绿滨垫治理的时候，绿滨垫装载的石块之间会存留一定缝隙，这些缝隙一方面起到渗透作用，当河水冲击绿滨垫的时候，河水会顺着缝隙流到地表，帮助河水与地表水形成很好循环；另一方面缝隙中会随着时间的推移积累一些淤泥，这些淤泥为植物的成长提供了良好的环境，在堤坡表面会生长出绿油油的植被，让河道具有一定观赏价值，同时这些植被也对调节生态平衡，保护自然环境和净化河水有很大帮助作用。因此绿滨垫被广泛应用在水利工程上面。

护堤石笼网绿滨垫咨询安平县金宾丝网制造有限公司技术专业，质量可靠，交货及时，价格合理，服务周到，100%值得您信赖，帮您选择最合适的石笼网。

护堤石笼网固滨笼技术参数

丝径：2.0-4.0mm 网丝：2.0-4.0mm 边丝：边丝要比网丝粗0.5mm-1mm

绑丝：一般小于网丝，常见的以2.2mm居多

材质：（均为低碳钢丝）电镀锌：又称冷镀锌，上锌量为10g-20g/m²，防腐性能差

热镀锌：分高锌：200g-300g/m²，普锌（低锌）：60g-80g/m²，防腐性能强

镀5%铝锌合金（混合稀土合金），又称镀高尔凡，锌量默认为高锌，防腐性能超强

镀10%铝锌合金（混合稀土合金），锌量默认为高锌，防腐性能超强

涂PVC，涂PE，覆塑，涂塑，包塑，覆膜，涂膜，涂聚酯膜，涂树脂膜

护堤石笼网规格：2*1*1 6*2*0.23 4*1*1m等可订做

网孔：6*8cm 8*10cm 10*12cm等可订做

钢丝拉力：350-550/mm²

隔板：在长度的方向上每隔1米一个隔板，分单隔板和双隔板，具体按图纸做