

伞齿轮传动暗杆刀型闸阀、伞齿轮传动污水、煤气闸阀

产品名称	伞齿轮传动暗杆刀型闸阀、伞齿轮传动污水、煤气闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1600.00/台
规格参数	材质:铸钢、不锈钢 型号:DMZ573H/X/W-10C 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

伞齿轮传动暗杆刀型闸阀、伞齿轮传动污水、煤气闸阀的启闭件是闸板，闸板的运动方向与流体方向相垂直，只能作全开和全关，不能作调节和节流。刀型闸阀关闭时，密封面可以只依靠介质压力来密封，即依靠介质压力将闸板的密封面压向另一侧的阀座来保证密封面的密封，这就是自密封。大部分刀型闸阀是采用强制密封的，即阀门关闭时，要依靠外力强行将闸板压向阀座，以保证密封面的密封性。

伞齿轮传动暗杆刀型闸阀、伞齿轮传动污水、煤气闸阀特点:

- 1) 超短结构长度，节省材料，可使管路系统整体重量大大减轻
- 2) 占用有效空间小，能有效支持管道的强度，可减少管道振动的可能性
- 3) 闸板选用奥氏体不锈钢，耐腐性能大大提高，可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泻漏
- 4) 上密封填料采用柔性 PTFE，密封可靠、操作轻便灵活
- 5) 闸板具有闸刀的功能，能有效的闸断介质中各类杂物。

标准规范:

设计制造标准:

结构长度标准:GB/T 12221-2005

连接法兰标准:GB/T 9113

压力温度等级:GB/T 12224-2005

试验检验标准:GB/T 13927-2008

伞齿轮传动暗杆刀型闸阀、伞齿轮传动污水、煤气闸阀应用范围:

采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤渣浆等。

净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。

造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。

制糖工业——用于甜菜洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。

食品工业——用于洗涤和冲洗设备，粮食输送设备，麦芽浆等。

电站除灰——用于灰渣浆。

伞齿轮传动暗杆刀型闸阀、伞齿轮传动污水、煤气闸阀主要连接尺寸:

公称压力Nominal pressure (MPa) 公称通径Nominal through diameter (mm) LDD1D2HN-MD01.015070280
2402104758-M20280200803352952655408-M203602508539035032063012-M2036030010044040036848012-M20400
35010050046042888516-M2040040011056551578299016-M22400450120615565532110020-M2253050013067062058
5120020-M22530600140780725685145020-M27600700165895840800170024-M276008001901010950905200024-M3
0680900200111010501005230028-M306801000122011601150278028-M33配电动Electric type
optional1200145013801325336032-M361400167515901525392036-M391600191518201750448040-M45

伞齿轮传动暗杆刀型闸阀、伞齿轮传动污水、煤气闸阀注意事项:

- 1.安装前须检查腔内和密封面等部位，不允许有污物或砂粒附着；
- 2.各连接部位螺栓，要求均匀拧紧；
- 3.检查填料部位要求压紧，既保证填料的密封性，也要保证闸板开启灵活；
- 4.用户在安装闸阀前，必须校对阀门型号，连接尺寸及注意介质流向，保证与阀门要求一致性；
- 5.用户在安装闸阀时，必须预留阀门驱动的必要空间；
- 6.驱动装置的接线须按线路图进行；
- 7.刀型闸阀必须定期保养，不得随意碰撞及挤压，以免影响密封