

热销耐水丙烯酸磁漆旗舰店

产品名称	热销耐水丙烯酸磁漆旗舰店
公司名称	郑州青腾涂料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:青腾 型号:B06-9 产地:河南郑州
公司地址	高新区玉兰街79号
联系电话	13676961298

产品详情

热销耐水丙烯酸磁漆旗舰店

产品相关别称：丙烯酸面漆 丙烯酸漆 丙烯酸油漆 丙烯酸防腐漆 丙烯酸防锈漆 产品说明：主要组成该产品是以丙烯酸树脂、有机硅树脂、颜料、助剂和溶剂等组成的单组份快干面料。主要特性耐候性能优异；漆膜装饰性能好（丰满光亮、硬度高）；

耐化学品性能好；保光、保色性能优良；高附着力，良好的机械性能。主要用途

用于各类交通车辆、工程机械、仪器设备及其它表面要求装饰的物件，特别适合于户外使用。

技术指标如下表：

漆膜外观	漆膜平整光滑，颜色符合标准 样板	细 度	20 μm
干燥时间	标准厚度单涂层，25 表干 2h，实干 24h	光 泽（60°）亮光	80°
哑光	商定（20°~80°	铅笔硬度	HB
附着力	1（划格法，级	杯突试验	4mm
弯曲实验	2mm	包装规格	3千克/斤和18千克/斤
耐水性	240h，不起泡，不脱落，不起 皱	耐汽油性	24h，不起泡，不脱落 ，不起皱
耐碱性	24 h，不起泡，不脱落，不起皱	耐 候 性	人工加速老化 800h,失 光 1，粉化 1
配 比	漆料：稀释剂 = 2 ：1（重量比）	施工时限 理论用量	8h，（25 °）100~150 g/m ²

建议涂装道数：涂装一道，干膜厚度 45±5 μm 配套用漆：

S53-31各色聚氨酯防锈底漆，H06-2环氧树脂底漆，S06-16各色聚氨酯中途层漆。表面处理：涂漆基面要达到牢固洁净、无油污、灰尘等所有污物，涂抹基面无酸、碱或水分凝结，对固化已久的聚氨酯面漆，应用砂纸打毛后，方能涂装后道面漆。涂装方法：无气喷涂、空气喷涂、刷涂、滚涂（专用）

施工方法	喷嘴尺寸	出口压力	稀释比率（质量比）
无气喷涂	0.43mm-0.53mm	15-20Mpa	0-15%
空气喷涂	1.8-2.5mm	0.3-0.5Mpa	20-50%
刷涂，辊涂	——	——	0-20%
稀释剂	丙烯酸稀释剂		

- 储存期限：存放于阴凉、干燥、通风处，漆料一年。注意事项：1.施工前先阅读使用说明；
2.用前将漆料与稀释剂按要求配比调好，用多少配多少，搅拌均匀后使用；
3.施工过程保持干燥清洁，严禁与水、酸、醇、碱等接触；配漆后包装桶必须盖严，以免胶凝；
4.施工及干燥期间，相对湿度不得大于85%，本产品涂装后须2天后才能交付使用

河南郑州青腾涂料有限公司13676961298是一家涂料油漆专业制造企业。公司专业提供聚氨酯防腐漆,环氧云铁中间漆,环氧富锌底漆,氯化橡胶防腐面漆,高氯化聚乙烯防腐漆,环氧地坪漆,丙烯酸聚氨酯防腐面漆等等。公司拥有先进的生产设备和一大批专业化技术人员，从涂料的生产—质检—出厂，公司都始终以服务和价格赢得市场，以质量和技术获得进步。