

# 郑州停车场划线漆规格 20 桶装

产品名称	郑州停车场划线漆规格 20 桶装
公司名称	郑州青腾涂料有限公司
价格	15.00/千克
规格参数	品牌:青腾 型号:B86-31 产地:河南郑州
公司地址	高新区玉兰街79号
联系电话	13676961298

## 产品详情

### 郑州停车场划线漆规格 20 桶装

产品相关别称：丙烯酸公路划线漆 丙烯酸道路划线漆 丙烯酸停车场划线漆 丙烯酸马路标线漆  
丙烯酸公路标线漆 丙烯酸道路标线漆 产品说明：

组成：该产品由多种高分子树脂经该性配制、增塑剂、稳定剂、流平剂等颜填料及芳香类溶剂组成。主要特性：标记明显、持久；具有良好的附着力；干燥快；具有良好的耐磨性；具有良好的耐候性能；雨后自洁性好。用途：适用于混凝土公路和柏油路面，水泥路面，车库划线。也用于户外地面（公交站、停车场、车库）、外墙、屋顶的小面积涂装。

<b>产品参数</b>	产品名称	丙烯酸道路标线漆
	颜色	白色、黄色
	光泽	无光、半光面漆
	比重Kg/L：颜色不同略有差异。	1.3
	体积固体份：颜色不同略有差异。	约50 ± 2%
	组份配比：	单组份

丙烯酸道路标线漆适用工况：适用于清洁、干燥的混凝土、柏油路面，也可用于环氧地坪表面。

<b>技术参数项目</b>	<b>技术指标</b>
外观	平整、无粗颗粒
光泽	无光
细度, $\mu\text{m}$	40
干燥时间, min 表干, 实干	15, 120
硬度	0.4
耐磨性, mg	50
耐水性(24H)	不起泡、不脱落
施工工艺	

- 1、施工路面应保持清洁、干燥。
- 2、施工前先将本品搅拌均匀，使用专业稀释剂，调至适合涂漆黏度后施工。
- 3、如有外来杂质，应过滤后使用。用量（仅供参考）：· 线宽8公分，每公斤可以刷50米左右；· 线宽10公分，每公斤可以刷40米左右；· 线宽15公分，每公斤可以刷27米左右。

#### 施工条件

环境温度：2 ~ 40 ；相对湿度：25% ~ 75%；底材温度：高于3 。

联系电话：13676961298（微信同步）

网 址：<http://www.zzqingteng.com>