

# 常用规格格宾网箱厂家 定型尺寸格宾护垫厂家

产品名称	常用规格格宾网箱厂家 定型尺寸格宾护垫厂家
公司名称	安平县三创丝网制品有限公司
价格	5.80/平方米
规格参数	品牌:安平三创 规格尺寸:标准规格尺寸 产地:安平
公司地址	安平县红旗大街与孙犁路交叉口，昊宇孵化园B区304室
联系电话	0318-7825542 15803184858

## 产品详情

“生态工程”，“环保材料”，“绿色发展”，“低碳生活”等词汇已经成为这个时代的主题。在中国大力加强环境文明建设的过程中，格宾网这种生态友好型工程材料越来越多的赢得了工程专家的认可。在长期的理论研究和工程实践中，发展并总结出了一些常用规格、尺寸的格宾网系列，已经并将继续更广泛的应用。安平县三创格宾网厂，屹立于“中国丝网之乡”河北省衡水市安平县，是专业的格宾网生产厂家。主营：石笼网、格宾网、雷诺护垫。

格宾网是将抗腐蚀、耐磨损、高强度材料（低碳钢丝）采用专用机械设备制造而成的多孔机编网片（六角网），经裁剪、拼装并绑扎封口而成的正方体或长方体或护垫形式的箱体（格网网箱）。格网网箱由热镀锌低碳钢丝、热镀锌铝合金低碳钢丝，或具有PVC保护层同质钢丝经机器编织而成的两绞或多绞状、六角形网目的网片组成。格网网箱高度宜为0.2m~1.0m，当高度小于0.4m时，也可称作网垫；网箱长度大于2m时，顺长度方向宜采用间距不大于1.0m的网片分隔成多格箱体。在一些习惯叫法中，石笼网、格宾网、格宾护垫、雷诺护垫，都是由石笼六角网网片构成的，都是格宾网。安平县三创格宾网厂，专业生产镀锌格宾网、镀锌铝合金格宾网、覆PVC格宾网。格宾网形式有：格宾网片、格宾网箱、格宾护垫。

下面是常用规格的格宾网网片参数：

网孔尺寸：60\*80mm、网丝直径：2.2mm/3.2mm、边丝直径：2.7mm/3.7mm；

网孔尺寸：80\*100mm、网丝直径：2.5mm/3.5mm、边丝直径：3.0mm/4.0mm；

网孔尺寸：100\*120mm、网丝直径：2.7mm/3.7mm、边丝直径：3.4mm/4.4mm；

网孔尺寸：130\*150mm、网丝直径：3.0mm/4.0mm、边丝直径：3.9mm/4.9mm。

注：/后为覆PVC保护层后的钢丝直径，覆塑后钢丝直径均增加1mm。尺寸公差为5%。

以下是常用的格宾网箱尺寸参数：

1.0\*1.0\*1.0m

2.0\*1.0\*1.0m，2.0\*2.0\*1.0m 隔片1个

3.0\*1.0\*1.0m，3.0\*2.0\*1.0m 隔片2个

4.0\*1.0\*1.0m，4.0\*2.0\*1.0m 隔片3个

规格尺寸形式为：长\*宽\*高，单位米（m），每隔1米放置一个隔片，尺寸公差5%。

对于格宾网护垫，宽度有1.0m、2.0m、3.0m，高度有0.20m、0.25m、0.30m、0.50m等。

格宾网的特点及优势：

1、生态优势：格宾网箱结构有好的透水性、透土性、透气性，植物可以在其上正常生长，所以可以更大程度的减小工程对生态环境的影响；同时，在不适于植物生长的表面铺设格宾网箱后，也可以种植植被进行绿化，一举两得。

2、工程优势：格宾网箱是柔性结构，本身具有一定的形变能力，因而对不同地面的适应性好。在由于雨水冲刷导致基面稍有变形时，格宾网箱可以自行进行调整达到新的平衡，能维持结构的长期稳定。

3、使用优势：格宾网工程结构使用的材料仅仅是钢丝格宾网箱和石块，原材料来源广泛因而成本低；结构简单，因而施工方便，稳定性好，使用寿命长。

格宾网的用途：

格宾网广泛应用于河道治理、水利工程、土木工程、铁路公路道路工程、自然灾害防护工程、市政建设、园林工程等。可以构筑防汛堤坝、河道抗冲刷结构、地基路面结构、稳定铁路公路、斜坡护坡结构、市政绿化、园林设计等。随着生态文明建设的一步步推进，环保工程材料的进一步发展，格宾网这种生态格网结构肯定会有越来越多的应用，让我们拭目以待吧！

常用规格格宾网箱厂家 定型尺寸格宾护垫厂家