

## 潍坊安装维修洁净室空气净化设备FFU的方法

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 潍坊安装维修洁净室空气净化设备FFU的方法    |
| 公司名称 | 青岛汇众达净化设备有限公司            |
| 价格   | 800.00/台                 |
| 规格参数 | HZD:3<br>HZD-9:2<br>山东:1 |
| 公司地址 | 青岛市城阳区正阳路196号国际商务港办公1040 |
| 联系电话 | 18653232971 13969717259  |

## 产品详情

### 潍坊安装维修洁净室空气净化设备FFU的方法

FFU作为高洁净空气净化设备，广泛应用于十级、百级洁净室、洁净工作室、洁净生产线、组装式洁净室和局部百级等应用场合。那么如何安装FFU？后期的维修保养该如何做呢？

潍坊安装维修洁净室空气净化设备FFU的方法，青岛汇众达作为空气净化行业10多年企业，给出自己专业的建议！

1、FFU安装前：洁净工作区域必须密闭；所有吊顶骨架已经安装并调水平；

安装人员需配备统一洁净服装，防止人为的污染FFU箱体及高效过滤器。

2、FFU维修保养应注意：做好FFU的维修保养工作能有效提高FFU风机过滤单元的寿命，可以节省一定的费用。

根据环境的洁净度，FFU风机过滤单元更换过滤器（初效一般为1-6个月，高效一般为6-12个月，高效过滤器不可清洗。）

定期（一般为每两个月一次）用尘埃粒子计数器测定用本产品实施净化的洁净区域的洁净度，当实测的洁净度与要求的洁净不符时，应查明原因（是否有泄漏、高效过滤器是否有实效等），若高效过滤器已实效，则应更换新的高效过滤器。

更换高效过滤器及初效过滤器时应注意：FFU风机过滤单元更换高效过滤器时应特别注意拆箱、搬运及安装取用时确保滤纸完整无损，禁止用手触及滤纸造成破损。安装前，将新的高效过滤器对着亮处，以肉眼观察高效过滤器是否因运输等原因而出现破损，如滤纸有漏洞则不能使用。FFU更换高效过滤器时应首先将箱体抬起，然后将失效的高效过滤器取出，换上新的高效过滤器。