

洛阳屏蔽性环氧玻璃鳞片涂料 船舶防腐油漆

产品名称	洛阳屏蔽性环氧玻璃鳞片涂料 船舶防腐油漆
公司名称	郑州青腾涂料有限公司
价格	18.00/千克
规格参数	品牌:青腾 型号:H06-4 产地:河南郑州
公司地址	高新区玉兰街79号
联系电话	13676961298

产品详情

洛阳屏蔽性环氧玻璃鳞片涂料 船舶防腐油漆

产品相关别称：环氧玻璃鳞片漆 环氧玻璃鳞片涂料 环氧玻璃鳞片面漆 环氧玻璃鳞片底漆

环氧玻璃鳞片防腐面漆 环氧玻璃鳞片防腐底漆 环氧玻璃鳞片防腐涂料 环氧玻璃鳞片油漆 一、基本简介
环氧玻璃鳞片漆是一种屏蔽性非常强的环氧涂料，可厚涂施工，对酸碱、溶剂、海水、油品等具有优异的防腐特性。环氧玻璃鳞片漆的屏蔽性主要来源于原料中的玻璃鳞片，它所具有的特性同时也表现在了涂料中。 二、玻璃鳞片特性：

1. 强屏蔽性。
2. 强抵耐酸耐碱。
3. 强耐水性优异。
4. 防腐性能优异。
5. 厚涂施工性好。
6. 机械性能优良。

三、环氧玻璃鳞片重防腐涂料/防腐漆用途：本品适用于船舶、港口、铁路桥梁、石油、化工冶炼、钢铁设施、管道、污水处理厂、混凝土表面，使其免受大气、海水、酸、碱、油、盐、化工气体等腐蚀介质的侵蚀。 四、环氧玻璃鳞片重防腐涂料/防腐漆涂装间隔时间：温度为5 最短间隔24h、最长5d。温度为20 最短间隔16h、最长3d。温度为30 最短间隔8h、最长2d。

五、环氧玻璃鳞片重防腐涂料/防腐漆施工及贮存：（1）涂装前须将物体表面灰尘、油污、焊渣等处理干净，施工中严禁带入水份。严格按照要求计量配比施工。（2）涂料配比为：甲组分：乙组分=1桶：1桶（或按厂家要求配比施工）。（3）施工配比方法为：将甲组分大口打开，将乙组分加入甲组分内，

充分搅拌均匀。熟化20—30分钟，即可进行涂装。此材料要求随配随用，配比后的涂料须在四小时之内用完。未配完的材料要密封保存。

(4) 施工时温度低于10℃。阴雨天或相对湿度大于75%时应停止施工。气温低5℃时必须停止施工。

(5) 施工时如涂料过稠，可用少量专用稀释剂。施工完后视温度情况放置7天—10天，方可投入使用。

(6) 产品应存放在阴凉干燥处，防止日光直接照射，隔绝火源，远离热源。

(7) 贮存期为十二个月，期满后应检验各项技术指标，如达到指标要求，可继续使用。

六、安全措施

1、应当注意避免接触皮肤和眼睛。

2、油漆接触到皮肤，应用温水或者适当的清洗剂清洗。油漆接触到眼睛，应用大量水冲洗并立即就医。

3、保证良好的通风。4、涂料中含有可燃物质，请远离火花并禁止在临近地区吸烟。

5、现场遵守一切健康安全规定。郑州青腾涂料有限公司，服务防腐事业，为防腐事业做贡献，专业高质量提供各种防腐涂料油漆！联系电话：13676961298