# 专业生产 锅炉配件 锅炉管道配件 工业锅炉及配件

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 专业生产 锅炉配件 锅炉管道配件<br>工业锅炉及配件 |
| 公司名称 | 广州市宇益能源科技有限公司 |
| 价格 | 19800.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:宇益<br>型号:LSS0.1-0.7-Y/Q<br>蒸汽量:100KG/H |
| 公司地址 | 广州市白云区北太路1627号敏捷科创中心 |
| 联系电话 | 020-29176609 13926161245 |

# 产品详情

100公斤燃气全自动蒸汽发生器

一、特点：

1、安全：炉膛内燃烧，炉膛外无明火，所有蒸汽锅炉出厂前都经过额定负荷点火试验，经过严格测试，保证了锅炉的性能、燃烧设备、自动控制系统及相关安全装置的可靠性;配有高低水位报警及极限低水位停炉，并有水泵自动控制，永无缺水事故之忧采,用优质罐体制造，全自动连锁控制，安全可靠；2、节能：采用优质燃烧机，燃料消耗低，采用立式三回程，热效率在90%以上；3、环保：无黑烟，噪音小，无环境污染；4、方便：全自动燃烧和水位控制，燃烧机故障自动检测；5、控制系统采用传统电器元件，检修方便，6、小型蒸汽锅炉采用整体出厂，随装随用7、 结构紧凑，单层布置，占地少，安装简便8、免手续蒸汽发生器三分钟产汽，每天节约30分钟燃料费用9、可根据用户要求调节蒸汽温度，同时可以有效防止干烧及导致的气爆10、进水口和排污口为同一口径，减少炉胆结垢，增加使用寿命。11、锅炉水容积小于30L，可免报装免年检费用和烦琐的手续。12、操作方便：全自动智能化控制，无需专人值守。可设置为手动或自动模式；压力、水位全自动控制，只需按一下按钮，既进入自动运行状态，控制器对压力自动控制，控制系统可在负荷变化时对给水泵起到保护作用。

特别提示：所有蒸汽锅炉禁用自来水与地下水等，锅炉进水须通过软化处理达标后方可使用

二、0.1吨蒸汽炉技术参数：

加工 定制：是

类　型：循环蒸汽发生器

出口 压力：低压

燃烧 方式：室燃炉

循环方式：自然循环锅炉

品　牌：宇益

设备 重量：480 kg

蒸汽产量：100 KG/H

天然气耗量：8.1 m?/H

用　途：蒸汽加热升温

温度：171 ° C

工作 电压：220v

结构 形式：立式

燃　料：天然气、煤气

外包 材料：不锈钢

压力：0.7 Mpa

尺寸（长X宽X高）1000*1000*1950 mm

功　率：1 kw

进气 压力：2500~3000帕

进气流量：30 m?/h

四、配置清单：

部件名称

规格

数量

规格

壳体

不锈钢

1

进口球阀

4 分

炉胆本体

Q235

6 分

浮球阀总成

止回阀

探针总成

32

管接式黑白水位计

水泵

120

水箱拉手

孔距 96mm

电源指示灯(红)

AD16-22D

排污球阀

1 寸

加水指示灯(绿)

三通

1 寸*4 分

加热指示灯(黄)

内牙弯头

2

操作开关（手柄）

熔断器

RT14-20

加水检测开关（红）

保险管

10A

加热检测开关（红）

水位控制器

台湾松菱

蜂鸣器

AD16-22SM/31

水位控制器座

铭牌

交流接触器

0910

门锁

燃烧机

德利

压力表

1.6 MPa

蒸汽阀

G3/8

压力控制器

YK1.0

安全阀

6 分 A28

4 分 A28

Y 型三通

G3/8 牙 合金

五、功能特点：1、 整体化的燃烧配置系统将蒸汽锅炉和燃烧器作为一个整体来设计，这种按照锅炉特点量身定做的设计，是我厂的一贯传统，使锅炉的燃烧系统达到配比，是节能与环保技术的有机结合。2、 先进的全自动控制功能采用全自动控制，集成自动压力控制、火焰检测、缺水保护、自动报警等智能控制，傻瓜式一键控制，只需轻轻一按即可进入全自动运行状态，所有安全保护装置均开始工作，无须专人值守，使操作人员更安心、省心。3、
安全科学的结构设计配备了安全阀、压力控制器、水位控制保护器等多重连锁保护装置，安全可靠。4、优质快速的蒸汽小水容积大蒸汽窖的独特设计，可以使您在***短的时间内获得蒸汽，内置汽水分离装置，确保高干度优质蒸汽。六、制造规范：1.
锅炉设计及制造均遵照《蒸汽锅炉安全技术监察规程》中规定选取。2.
锅炉所用受热面材料和焊条焊丝应有质量证明书。3.
锅炉制造按JB/T1618《锅壳锅炉受压元件制造技术条件》进行。4.
锅炉焊接按JB/T1613《锅炉受压元件焊接技术条件》进行。5.
锅炉受压元件的焊接必须由《锅炉锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则》考试合格的焊工担任。6. 锅炉无损探伤检测按JB/T4730《承压设备无损探测》及《蒸汽锅炉安全技术监察规程》第82条规定对焊接缝应进行100%探伤,质量不低于II及为合格。7. 锅炉本题制造完工后,按JB/T1612
《锅炉水压试验技术条件》进行,试验压力为1.2MPa。

七、服务承诺：

1. 产品服务

? 就近厂家专业人员维修，及时有效的保障维修保养服务；

? 提供24小时内的响应服务，真正使客户无忧使用；

2. 产品品质保证

? 所出厂产品经过严格的检测，产品已经在上万家企业应用，性价比保持行业优势；

? 获得ISO9001：2000国际质量体系认证证书；

? 设备终身维修,一年内因制造质量造成问题无条件维修；

? 炉胆本体保修18个月；

? 产品获得质量技术监督局企业与产品质量入网证书；