

深圳东莞沥青马路施工/沥青路工程承包

产品名称	深圳东莞沥青马路施工/沥青路工程承包
公司名称	深圳市畅安全交通工程有限公司
价格	80.00/平方米
规格参数	施工材料:沥青 类型:道路改性沥青 颜色:多色可选
公司地址	深圳市龙华新区龙华街道工业路第四工业园中盛工业区A3栋一楼
联系电话	0755-28448624 13825271862

产品详情

深圳东莞沥青马路施工/沥青路工程承包

深圳市畅安全交通工程有限公司，专业从事沥青路面施工、沥青路面养护、沥青路面修补工程。可为客户提供：乳化沥青、石油沥青、改性沥青等不同的沥青混合料。畅顺拥有专业的沥青路面施工团队、专业的沥青路面施工器械（摊铺机、压路机、铣刨机、洒油车、扫地车等），现对外承接深圳、东莞、广州、惠州等周边城市的沥青路面施工项目工程。

沥青路面具有水稳定性。水稳定性指的是沥青路面抵抗受水的侵蚀逐渐产生沥青膜剥离、掉粒、松散和坑槽而破坏的能力。这是由于水分的存在一方面降低了沥青本身的粘结力，同时也破坏了沥青路面中沥青与矿料间的粘聚力，从而加速了剥落现象发生，造成了道路的水损害。所以说，沥青路面一定要具有水稳定性，这样才能够保证路面的耐用。

沥青路面具有低温抗裂性。低温抗裂性指的是沥青路面抵抗低温收缩裂缝的能力。由于沥青路面随温度下降，劲度（劲度=应力/应变）增大，变形能力降低。在外界荷载作用下，使得一部分应力来不及松弛，应力逐渐累积下来，这些累计应力超过材料抗拉强度时即发生开裂，从而会导致路面的破坏，所以沥青路面在低温时应具有较低劲度和较大的抗变形能力来满足低温抗裂性能。

沥青路面要具有耐疲劳性。耐疲劳性指的是沥青路面在反复荷载作用下抵抗破坏的能力。它是由于沥青路面在使用期间经受车轮荷载的反复作用，长期处于应力应变迭变化状态，致使路面结构强度逐渐下降。当荷载重复作用超过一定次数以后，在荷载作用下路面内产生的应力就会超过强度下降后的结构抗力，使路面出现裂纹，产生疲劳断裂破坏，所以，沥青路面应具有耐疲劳性。

沥青路面具有高温稳定性。高温稳定性即沥青路面抵抗流动变形的能力。由于沥青路面的强度和刚度随温度升高而显著下降，为了能够更好地保证沥青路面在高温季节行车荷载反复作用下不致产生诸如波浪、推移和拥包等病害，沥青路面应具有良好的高温稳定性。

沥青路面表面应具有抗滑性以及满足使用要求的平整度。

经营涉及：沥青生产摊铺,沥青混合料,沥青混凝土路面,沥青混凝土道路,高速市政沥青道路,小区停车场厂区道路沥青路面，地坪漆及路面标线工程。

温馨提示：若您需要了解更多沥青路面施工，沥青路面修补方面信息,欢迎咨询深圳东莞畅顺沥青路面工程有限公司

联系人：卢生

电话：13310818902

QQ：332086624