

# 东莞沥青路承包施工/停车场沥青施工

产品名称	东莞沥青路承包施工/停车场沥青施工
公司名称	深圳市畅安全交通工程有限公司
价格	80.00/平方米
规格参数	施工材料:沥青 类型:道路改性沥青 颜色:多色可选
公司地址	深圳市龙华新区龙华街道工业路第四工业园中盛工业区A3栋一楼
联系电话	0755-28448624 13825271862

## 产品详情

东莞沥青路承包施工/停车场沥青施工-提高沥青混合料的低温抗裂性措施。

低温抗裂性是指沥青混合料不出现低温缩裂、低温脆化、温度疲劳等现象，从而导致出现低温裂缝的性能。影响沥青混合料低温抗裂性的因素主要有：材料特性如沥青的老化性、感时性、感温性能等，路面结构几何尺寸如面层的厚度等，气温等环境因素如温差等。沥青混凝土的低温变形能力在很大程度上取决于沥青材料的低温性质、沥青与矿料的粘结强度、级配类型以及沥青混合料的均匀性。应从材料 and 设计、施工两个方面来进行考虑。

材料和设计方面：a. 在进行半刚性路面设计时，首先应选用抗冲击性能好、干缩系数和温缩系数小、抗拉强度高的半刚性材料做基层。b. 选用松弛性能好的优质沥青做沥青面层。在缺少沥青的情况下应采取

改善沥青性质的措施。c.为进一步提高表层抗温度裂缝性能，可采用橡胶或聚合物沥青在沥青混凝土表面做一封层。d.设置应力消减的中间层。

施工方面：a.严格控制半刚性基层施工碾压时的含水量，其不能超过压实需要的含水量或控制在施工规范容许的范围内。b.半刚性基层碾压完成后或在养生结束后应立即用乳化沥青做透层或封层。c.透层或粘层完成后，应尽快铺筑沥青面层。

深圳市畅安全交通工程有限公司，专业从事沥青路面施工、沥青路面养护、沥青路面修补工程。拥有专业的沥青路面施工团队、专业的沥青路面施工器械（摊铺机、压路机、铣刨机、洒油车、扫地车等）可为客户提供：乳化沥青、石油沥青、改性沥青等不同的沥青混合料。现对外承接深圳、东莞、广州、惠州等周边城市的沥青路面施工项目工程。

经营涉及：沥青生产摊铺,沥青混合料,沥青混凝土路面,沥青混凝土道路,高速市政沥青道路,小区停车场厂区道路沥青路面，地坪漆及路面划线工程。

施工材料有AC-10,AC-13,AC-20,SMA-10,SMA-13,AK-10,AK-13,AK-16,AM-20,AM-25,OGFC等。

以信誉为根本，以技术为已任，以质量为生命，以服务为基础，走高新技术，不断创新为目标，勇往直前，为客户提供优质的产品和服务、精湛、完善的服务，力争成为客户心中的沥青工程企业标本。