

裙边隔板提升机皮带 裙边隔板输送带 大倾角橡胶挡边带

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 裙边隔板提升机皮带 裙边隔板输送带 大倾角橡胶挡边带 |
| 公司名称 | 青岛川泽翔橡胶有限公司 |
| 价格 | 88.00/米 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 青岛市黄岛区铁山街道办事处铁山工业园 |
| 联系电话 | 0532-80757289 13061234155 |

产品详情

裙边隔板提升机皮带，是由基带、挡边、横隔板3部分组成。挡边起防止物料测滑撒落的作用。为便于绕过滚筒，档边设计成波纹状；横隔板的作用是承托物料，为了实现大倾角输送，采用T型TC型。档边和横隔板是用二次硫化的方法与基带连接的，具有很高的连接强度。用于输送易散落的粉状、粒状、小块状、糊状及液态状物料。其特点：适用于倾角 $0^{\circ} \sim 90^{\circ}$ 散装物料的输送；具有使用范围广、占地面积小、无转运点、减少土建投资、维护费用低、维修容易输送量大连续化、率、大倾角运输，操作安全，使用简便，，运费低廉，并能缩短运输距离，降低工程造价，节省人力物力等特点；解决了普通带和花纹带所不能达到的输送角度；还可根据使用环境，设计成完整、独立的输送系统，避免了间断输送和复杂输送的提升系统。可沿水平、倾斜、垂直和变角方向输送各种散装物料，从煤、矿石、沙子到化肥和粮食等。物料粒度不限，可从很小的粒度到400mm的大粒度，输送量可从1立方米/小时到6000立方米/小时。

【裙边隔板提升机皮带】产品特点

产品特点(普通型大倾角挡边带)：

- 1、增大了输送角度(30~90度)；
- 2、占地面积小，投资少；
- 3、输送量大、提升高度更高；
- 4、从水平到倾斜(或垂直)能平稳过渡；
- 5、适宜输送易撒落的粉状、粒状、小块状、糊状及液态状物料；

6、能耗低、结构简单、胶带强度高、使用寿命长。