

# 抗紫外线PVC

产品名称	抗紫外线PVC
公司名称	东莞市亿辰塑胶原料有限公司
价格	.01/KG
规格参数	抗紫外线PVC:1 抗紫外线PVC:5 抗紫外线PVC:3
公司地址	东莞市常平镇大京九塑胶城塑文街775号
联系电话	0769-81182322 13790687170

## 产品详情

今天赢信就为大家简单介绍一下塑料旗下的一大分类——PVC塑料，抗紫外线PVC，高透明PVC，低粘度PVC，医疗级PVC，高强度PVC，高刚性PVC，玻纤增强PVC等，因加工成型较复杂，我司有专业的多名化学工人员，我们口号是质量第一，诚信第一，服务第一，关于它的介绍以及原料信息都会涉及，有兴趣学习的朋友可以详细参考下文所述，详细情况或咨询价格请拨打旺旺！

### 抗紫外线~~PVC

PVC它本色为微黄色半透明状，有光泽。透明度胜于聚乙烯、聚丙烯，差于聚苯乙烯，随助剂用量不同，分为软、硬聚氯乙烯，软制品柔而韧，手感粘，硬制品的硬度高于

低密度聚乙烯，而低于聚丙烯，在屈折处会出现白化现象。常见制品：板材、管材、鞋底、玩具、门窗、电线外皮、文具等。是一种使用一个氯原子取代聚乙烯中的一个氢

原子的高分子材料。

### 抗紫外线~~PVC

(PVC)聚氯乙烯树脂是一种多组分的塑料，根据不同用途可以加入不同的添加剂，PVC燃烧特性为，难燃、离火即灭、火焰呈黄色，白烟，燃烧时塑料变软发出氯的刺激

性味。因此随着组成的不同，其制品可呈现不同物理机械性能，如加入或不加入增塑剂就能使它有软硬制品之分。总的来说PVC制品有耐化学稳定性、耐焰自熄、耐磨、消

声消震、强度较高、电绝缘性较好、价廉及材料来源广、气密性能好等优点。其缺点是热稳定性能差，受光、热、氧的作用容易老化。聚氯乙烯树脂本身是无毒的，如果采

用无毒的增塑剂、稳定剂等辅助材料制成的制品，对人畜无害。然而一般在市场上所见的聚氯乙烯制品所用的增塑剂、稳定剂大多数是有毒的，因此除注明无毒配方的产品

外，均不能用来盛装食品。

### 抗紫外线~~PVC

由于PVC化学稳定性高，所以可用于制作防腐管道、管件、输油管、离心泵和鼓风机等。聚氯乙烯的硬板广泛应用于化学工业上制作各种贮槽的衬里，建筑物的瓦楞板，门

窗结构，墙壁装饰物等建筑用材。由于电气绝缘性能优良，可在电气、电子工业中，用于制造插头、插座、开关和电缆。在日常生活中，聚氯乙烯用于制造凉鞋、雨衣、玩

具和人造革等，医疗级硅胶管采用医用硅橡胶原材料、精密模具铂金硫化立式挤出成型，内腔光滑，尺寸标准，壁厚均匀，高抗撕，高回弹，久置不变黄、无挥发物、无气

味、不含塑化剂，可达到食品卫生、药品药典、医疗等检测标准，正常使用寿命10年以上非常耐用，用途也是非常广泛！

### 抗紫外线~~PVC

PVC产业在全世界发展迅速，1953年PVC就已经在全国产量为19670吨，它的用途以及特性应用都是相当的广泛，前景广阔，各国都看好PVC的潜力以及其对生态环境的好

处，PVC正以其 优越、独特的性能向世人证明其作用和地位是任何其它产品都无法取代的，社会发展需要它，环境保护需要它，PVC是一个老生常谈的话题。为铅盐属于

对人类健康有危害的重金属，从20世纪80年代开始，欧美日等发达国家就陆续提出使用铅盐的要求，进入21世纪，我国塑料行业禁铅呼声日益高涨。原建设部在2004年发

布公告，全国范围内使用的给水用聚氯乙烯管道中禁用铅盐热稳定剂；2006年，我国出台的《PVC》也对电子信息产品中铅、镉、钡等重金属作出限量和要求；相关行业组

织也在积极地推进工作。它是我们人类社会文明进步的必然趋势。

### 抗紫外线~~PVC

PVC可加工成软聚氯乙烯制品,这才使PVC的实用化有了真正的突破。在1936年开发了氯乙烯的悬浮聚合及 PVC的加工应用。为了简化生产工艺，降低能耗，1956年法国圣

戈邦公司开发了本体聚合法。有着特殊要求的PVC材料，一般都需要从国外进口，随着我国各大科研院所和生产单位的不断研发和技术积累，PVC改性汉永塑料新材料的配

方设计、制造已经达到国际先进水平，已经完全取代国外进口材料，有不少产品已出口国外。因为PVC在生产时会加入稳定剂，但稳定剂有无毒和有毒之分，只有加入了铅

盐之类有毒的稳定剂，才会产生隐患。但PVC产品鱼龙混杂，一些小企业使用铅盐做稳定剂，很难达到相关卫生标准，不过有我们赢信专业化工人员为你解决加工难题！

低粘度~~PVC

PVC(聚氯乙烯#硬氯)/PR-440/台塑宁波 用途：电子电器,塑料玩具,其它

高透明~~PVC

PVC(聚氯乙烯#硬氯)/CL-7049/美国西湖,用途：医用级,特性备注：食品接触的合规性,重要参数：  
密度:1.27 g/cm<sup>3</sup> 成型收缩率:0.3 % 缺口冲击强度:590 拉伸强度:36.5 MPa 弯曲强度:65.5 MPa 弯曲模量:2140  
MPa 硬度:95 热变形温度:65

抗紫外线~~PVC

PVC(聚氯乙烯#硬氯)/8409-70UV Natural/美国Sylvin特性备注：抗紫外线性能良好 耐化学性良好  
耐磨蚀性良好重要参数：密度:1.3 g/cm<sup>3</sup> 拉伸强度:12.4 MPa 断裂伸长率:430 % 硬度:70

售后说明！

本公司对产品的售后服务承诺如下：

- 1、 我公司保证制造过程中所有工艺、关键零部件等各个方面符合招标规定的质量、规格和性能，并且提供的货物是全新的，采用最新设计和合适材料制造的，符合国家标准。
- 2、 自用户接收产品之日起，质保3年，终身维修。在产品的正常寿命期内负责提供维护、配件补充等服务，系统软件终身免费升级。
- 3、 根据用户试验对象和试验要求的发展，负责提供相应的系统重组、优化及系统升级服务。
- 4、 在技术上负责该仪器通过相关法定校验机构的校验。
- 5、 免费提供用户开展试验工作所需的培训与指导，保证用户相关试验人员全面掌握该仪器的正常使用与试验数据的正确判断分析。