

四川66KV-GW4-40.5曙辰电气高压隔离开关

产品名称	四川66KV-GW4-40.5曙辰电气高压隔离开关
公司名称	四川曙辰电气设备有限公司
价格	10888.00/组
规格参数	额定电流:1600A 额定电压:66KV 产地:四川成都
公司地址	四川省成都市锦江区红星路二段120号5层2号
联系电话	15828408204

产品详情

四川66KV-GW4-40.5曙辰电气高压隔离开关特点

- 1、改进了轴承转盘结构，使轴承座实现了防水功能。且配有注油孔、调整螺钉，开关的整体性强且维护更加简单、方便。
- 2、导电杆与触头之间、导电杆与触指座之间均采用铜焊工艺，另外触指与触指座之间加装软连接，使产品的主回路电阻比采用螺钉连接的大幅减小，从而减少触头在运行中的发热问题。接地导杆采用导电性能优良的铝合金，触头部分采用紫铜件，导电杆与底座连接处及接地触指座之间均加装软连接，因此接地回路的接地可靠性大大的增强。
- 3、主导电外露部分均采用紫铜镀银的表面处理工艺，镀银处理，表面光洁、美观、抗腐蚀能力强、持久耐用。
- 4、改进轴与孔配合方式：铁与铜配合改为铜与铜配合或不锈钢与铜配合，解决了在户外长期使用出现的锈死现象。外露标准件采用不锈钢；金属件采用热镀锌处理，开关的耐腐蚀能力更强。

5、大量采用精铸件替代焊接件，减少焊接不牢等安全性问题。

6、接地刀闸可在施工现场左右互换，并改同轴联动方式单极联动，大大减轻施工现场安装难度。