

18方东风御虎对接垃圾车--湖北圣兴汽车装备科技有限公司

产品名称	18方东风御虎对接垃圾车--湖北圣兴汽车装备科技有限公司
公司名称	湖北圣兴汽车装备科技有限公司
价格	150000.00/辆
规格参数	品牌:东风牌 总质量:16000 燃料种类:柴油
公司地址	随州经济开发区季梁大道8号
联系电话	18771426879

产品详情

对接垃圾车主要是侧重于垃圾的运输，通常的运用是将压缩垃圾中转站内的垃圾运输到垃圾处理厂，集中处理。这类垃圾车都具有的特点是装载容积大，密封性好，便于收集和倾倒，最广泛的运用就是对垃圾中转站的垃圾块进行批量运输，将垃圾运送至指定的垃圾处理地点。

压缩式对接垃圾车结构特点及优势：1.垃圾车采用全封闭车厢、专利结构密封式后门。
2.垃圾密封运输，杜绝了垃圾和污水沿途撒漏的现象，避免了运输过程中的二次污染。
3.采用倾翻卸料方式，结构简单，卸料快捷、干净。4.液压系统采用顺序控制，用一个操纵阀，操作人员在驾驶室内完成后门的开闭和车厢倾翻，减轻了劳动强度并改善了工作环境。
5.采用进口液压元件，操纵轻便，工作可靠。

5160ZDJEQ5型压缩式对接垃圾车

产品号

ZMBKX5WL05

批次

310

产品ID

S6119446

发布日期

20180802

生产地址

湖北省随州市随州经济开发区季梁大道8号

目录序号

(十七)113

总质量(kg)

16000

整备质量(kg)

8300

额定质量(kg)

7570,7505

底盘型号

EQ1168GLJ4

额定载客(含驾驶员)

驾驶室准乘人数

2,3

接近角/离去角(°)

24/17

前悬/后悬

1250/1550,1450/1550,1250/1800,1450/1800,1250/1850,1450/1850

外形尺寸(mm)

6600,6800,7000,7200,7600,7800X2500X3250

货厢尺寸(mm)

XX

挂车总质量(kg)

轴荷

5600/10400

轴数

2

最高车速

90

车辆识别代码

轮胎规格

10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5 16PR

轮胎数

6

前轮距

1910,1760,1940,1960,1810

后轮距

1860,1690,1750,1800

轴距

3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,5200

弹簧片数

9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8,3/4+3

排放标准

GB17691-2005国 ,GB3847-2005

燃料种类

柴油

发动机型号

发动机生产企业

发动机排量

发动机功率

YC6J180-50

广西玉柴机器股份有限公司

6500

132(kw)/179.52(ps)

YC4EG160-50

广西玉柴机器股份有限公司

4730

118(kw)/160.48(ps)

ISD185 50

东风康明斯发动机有限公司

4500

136(kw)/184.96(ps)

ISD210 50

东风康明斯发动机有限公司

6700

155(kw)/210.8(ps)

CA4DLD-15E5

一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂

4400

112(kw)/152.32(ps)

ISB170 50

东风康明斯发动机有限公司

5900

125(kw)/170(ps)

ISB190 50

东风康明斯发动机有限公司

5900

140(kw)/190.4(ps)

YC4E160-56

广西玉柴机器股份有限公司

4260

118(kw)/160.48(ps)

YC6JA180-50

广西玉柴机器股份有限公司

6870

132(kw)/179.52(ps)

CY4SK151

东风朝阳朝柴动力有限公司

3856

125(kw)/170(ps)

YCD4J4S-150

广西玉柴动力机械有限公司

4329

110(kw)/149.6(ps)

ISD160 50

东风康明斯发动机有限公司

4500

118(kw)/160.48(ps)

ISD180 50

东风康明斯发动机有限公司

4500

132(kw)/179.52(ps)

YCD4D4S-140

广西玉柴动力机械有限公司

4156

105(kw)/142.8(ps)

YC4EG185-50

广西玉柴机器股份有限公司

4730

136(kw)/184.96(ps)

其它

备注：1.随底选装选装灯具保险杠等新风格。选装厢体。厢体顶部封闭。2,整车长/轴距/前悬/后悬(mm)对应关系:6600/3800/1250/1550,6800/3800/1450/1550,7000/3950/1250/1800,7200/3950/1450/1800,7600/4500/1250/1850,7800/4500/1450/1850。防护装置材料材质:Q235,侧、后防护连接方式:焊接加螺栓连接。后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×100(mm),离地高度:500mm。安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。A;ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。发动机/油耗值(L/100km)对应关系:YC6J180-50/24.3,YC4EG160-50/24.8,ISD185 50/24.7,ISD210 50/24.5,CA4DLD-15E5/24.0,ISB170 50/24.4,ISB190 50/24.4,YC4E160-56/24.3,YC6JA180-50/24.5,CY4SK151/24.4,YCD4J4S-150/24.3,ISD160 50/24.5,ISD180 50/24.7,YCD4D4S-140/24.9,YC4EG185-50/27.3。