

5kw带轮子小型汽油发电机组的价格

产品名称	5kw带轮子小型汽油发电机组的价格
公司名称	上海闪威实业有限公司
价格	100.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区外冈镇宝钱公路5000弄
联系电话	15921658500 15921658500

产品详情

5kw带轮子小型汽油发电机组的价格

5KW汽油发电机技术参数

设备品名：5KW汽油发电机

机组型号：SW5KWQY

额定功率：5KW

后备功率：5.5KW

功率因素：1 (cos)

频率：50HZ

相数：单相/三相

额定电流：22.7A/13A

额定电压：220V/230V/380V/400V

电压调节：自动电压调节

油箱容量：25L

连续工作：12小时 (H)

发动机

型 号：SW188F

额定转速：3000 (r/min)

燃油消耗：380 (g/kw/h)

排 量：300cc

燃油类型：汽油

启动模式：手拉式反冲启动/电启动

警示系统：有

动力开关：有

过载保护器：有

机油保护器：有

噪音指数：68分贝(dB)

整机尺寸：长730 (mm) 宽570 (mm) 高590 (mm)

整机重量：70kg/千克

润滑油型号：SAE15W40 (cc级以上)

发动机类型：顶置气门、单缸、四冲程、强制风冷

随机附件：说明书、随机小配件、合格证、维修卡、电瓶及连接线、安装小工具包、资料各壹套。

带轮子小型汽油发电机组的价格

投进运行并联运行的方法

投进运行的方法是正确同步法。正确同步法是由操纵职员将待并燃气发电机组在投进系统前通过调节原动机的转速，是发电机组的转速接近同步转速；通过调节发动机的励磁装置来调节发电机励磁电流，使发电机的端点压接近同步电压，在同步条件中的频率差及电压差满足给定条件时，由控制系统自动在零角相角差到来前的合适时刻合上断路器。假如断路器触电闭合瞬间引起的冲击电流超过答应值，则发电机迅速被拉进同步运行。

四．燃气发电机并联运行的留意事项

- 1.投进并联运行前，应检查、确定各台燃气发电机组的相序一致，否则强行并车将造成电气及机件的损坏。
- 2.待并机组投进并联运行时，转速要率高于被并机组（或电网），否则将造成功率倒流、逆功率继电器动作，造成并车失败，假如转速略高就可使功率顺利转移。
- 3.机组的有功功率分配不均匀会影响到无功功率的分配，因此在并车前，要将原动机的调速器调整好，在调整无功分配不够理想时，可反复微调几次，效果就会好一些，假如实在调整不好，就要检查原动力的调速是否有题目。
- 4.各台并联机组的输出电缆截面积不能太小，至控制屏的长度不能太长。截面积和长度太长会引起电压的下降。各台机组的电压降不同，则会造成无功功率分配不均，在低载时分配差度较小，负载大时，电压降则明显不同，分配差度也大，尽管调整调差继电器，能改善一些分配差度，但根本题目不能解决。