

高清会议摄像机 1080P会议摄像头远程视频会议210万

产品名称	高清会议摄像机 1080P会议摄像头远程视频会议210万
公司名称	深圳市言升科技有限公司
价格	2780.00/台
规格参数	言升YANS:言升YANS YS-H110U:YS-H110U 深圳:深圳
公司地址	深圳市龙华区大浪街道陶元社区鹤山云峰路3号4 9栋625 (注册地址)
联系电话	0755-21071197 17727809962

产品详情

高清会议摄像机 1080P会议摄像头远程视频会议210万

产品名称：USB高清1080P 10倍变焦视频会议摄像机 210万像素

产品型号：YS-H110U

产品重量：850g

产品尺寸：250 x 160 x 160mm

分辨率：1920 x 1080 (适合60平方以内会议室)

YS-H110U采用内置USB转232控制解码器，1条USB连接线轻松解决图像传输及云台控制等施工难题；(无需外接控制线，也可通过电脑控制YS-H110U)该功能，选配；

YS-H110U采用1080P高清机芯，10倍光学变焦、色彩还原度强、图像分辨率高；真正1080P优质图像(1920*1080分辨率30帧/秒)；

USB高清1080P光学变焦视频会议摄像头，无需视频采集卡，USB免驱动即插即用设计、可上下左右旋转、图像倒立、开机调用预置位、10倍光学变焦、自动聚焦，等功能；另外USB高清1080P光学变焦视频会议摄像头采用高性能变焦机芯,无论您是观看50cm或是15米远的场景，USB高清1080P光学变焦视频会议摄像头都能够为您承现出最优质及高清晰画面，省去手动调焦烦琐及尴尬场面！

本款产品适用于中小型会议室、个人桌面级的视频采集，可无缝对接“宝利通PVX_8.0、思科WebEx系列”等各种视频会议软件及QQ、MSN、SKYPE等视频通话。

USB高清1080P光学变焦视频会议摄像头是视频会议系统业界专用摄像机。外形美观、造型别致、结构紧凑；运行平稳、无噪声、云台转速可调；定位精确、停止时无偏差抖动，可靠性高；可长期稳定运行，使用方便，无须维护。具有多点目标预置、光学变焦、自动聚焦、记忆、区域扫描、辅助开关控制、红外遥控等功能。360°水平无限制扫描范围，兼容多种控制协议，采用标准RS422/RS232控制方式。

若想在远程控制旋转/倾斜/的运作下要获得高质量的彩色图像，USB高清1080P光学变焦视频会议摄像头无疑是最佳之选取，且封装简易、紧密。此摄像头具有高速、在宽视场范围内旋转，倾斜运作安静。适于用光线不好的条件下在视频会议、远距离学习、团体培训、监控、运动会、音乐会及互联网通讯的网络传播应用中。USB高清1080P光学变焦视频会议摄像头是您佳的选择。

型号

YS-H110U

传感器

1/2.9" CMOS

有效像素

210万像素 1920 x 1080

白平衡

自动/手动

增益控制

自动/手动

背光补偿

on/off

光圈

自动

支援解像度

1080P (1920x1080) 720P (1280x720)

支援速度

1080P:30fps

最低照明度

彩色：0.1Lux 黑白：0.01Lux

镜头

10倍光学变焦镜头

视频输出接口

USB 2.0

通信控制接口

RS-232、RS-422、USB转RS232（选配）

控制协议

VISCA、PELCO-D、PELCO-P

波特率

9600/38400bps

巡航线路

4条

预置位

64个

速度匹配

4种转速可选 / 根据镜头放大倍数决定转速

图像翻转

支持图像水平、垂直翻转

自动水平扫描

支持

边界扫描

360°连续

遥控器

IR无线遥控P/T/Z

水平视角

57.6°

焦距

f=4.7mm ~ 47mm

曝光

自动

变焦

10x光学变焦

White Balance

自动/手动

信噪比

50dB (AGC OFF)

左右转动角度

(Pan) +/-180 (0° ~ 360°)

上下转动角度

(Tilt) +/-45 (0° ~ 90°)

Pan / Tilt 速度

60° -120° /sec

电源

DC 12V 2A

产品尺寸

250 x 160 x160mm

产品重量

850g/1600g (包装前后)

缆线长度

USB视频线5米