

100L路面灌封机沥青公路路面小型灌缝机

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 100L路面灌封机沥青公路路面小型灌缝机 |
| 公司名称 | 山东立潮机械有限公司 |
| 价格 | 2990.00/台 |
| 规格参数 | 电压:220V 出料容量:8L/min 罐体容积:100升 |
| 公司地址 | 山东省济宁高新区东艺工业园 |
| 联系电话 | 0537-6596002 18863750068 |

产品详情

??????????

????????

24????????V?188-6375-0068????

LGF-100产品参数：

| | | | |
|------|------------------|--------|-------------------------------|
| 电压 | 220V | 发电机组 | 2.3KW，220VAC,50Hz,212cc,油箱15L |
| 出料容量 | 8L/min | 减速机 | 400W,调速范围90-1400rpm |
| 罐体容积 | 100升 | 燃烧器 | 进口意大利利雅路445T1柴油燃烧器 |
| 加热时间 | 30min | 电加热管 | 5米电加热出料软管 |
| 温控范围 | 0~230 | 输出泵 | CB-B32泵，转速1450r/min. |
| 电加热板 | 温度250 ° C | 最小弯曲半径 | 200mm，管径：16mm |
| 灌缝压力 | 2Mpa | 恒温控制 | 智能数字温度控制仪，自动恒温控制 |
| 导热油 | 15L | 搅拌电机 | 0.25KW 1.44A.1400r/min,50Hz. |
| 重量 | 大约700kg | 胶料输出 | 7GU-10K减速机，61KZ50RGU-CFW |
| 规格尺寸 | 1350*1000*1900mm | 调速器 | US5120-02，电压220VAC,无级调速输出 |

(1) 柴油燃烧器，自动温度控制；电子恒温自动控制精度高，当材料加热到设定温度，能够自动进入保温状态。

(2) 采用本田发电机组，品质过硬，性能稳定。售后方便，全国联保

(3) 导热油强制循环、间接加热，避免沥青碳化。

(4) 进口电加热料管，耐用、温控精准、出料顺畅、免清洗。灌封料与普通沥青料均可使用。整机选用进口抗高温外层涂料。物料流向可控、灌缝效果整洁、物料节约。加长出料管，方便施工操作。

(5) 热熔釜装置采用国际先进的两级融化技术，使加热时间大幅减小，具有高效的化料能力，可以随时添加灌缝材料以保证灌缝施工作业连续性。2、配有安全装置带导热油套100升热熔釜，并配置安全阀全循环，加热更快、更均匀，进口意大利燃烧器，燃烧效率高、安全、环保。

(6) 输入泵安全阀全循环输出，加热更快，更均匀，确保使用者人身安全。