

400A多功能发电电焊一体机

产品名称	400A多功能发电电焊一体机
公司名称	上海闪威实业有限公司
价格	100.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区外冈镇宝钱公路5000弄
联系电话	15921658500 15921658500

产品详情

400A多功能发电电焊一体机

设备品名：400A柴油发电电焊机

机组型号：SW400ACY

发电机组主要参数

额定输出：10KW

后备输出：12.5KW

动力主要参数

动力：四冲程

缸数：四缸

动力配置：

动力型号：SW2V870动力

油箱：50L

工作时间：不断油可连续工作

输出电压：220V/230V/380V/400V

功率因数：1 (cos)

相 数：单相/三相

直 流：12V/8.3A

频 率：50HZ

冷却方式：水风双冷

启动方式：电启动

电压波动：自动调节AVR

油 耗：225g/kw.h

结构类型：低噪音密封静音式

电焊机主要资料

电流调节：50-400A(密控微调)

空载电压：70V

工作电压：25-38V

负 载 率：

焊 条：2.5-8.0

整机重量：650KG/千克

整机尺寸：长2010 × 宽860 × 高1080 (mm)

整机机组组成部分：

1) 柴油机

2) 发电机

3) 电焊机

4) 氩弧焊

5) 油箱

6) 静音密封箱

7) LED控制屏

控制屏：

该控制屏为普通一体式LED控制屏。并带有电压、电流、频率、输出功率、油压显示，柴油机具低油压、超速、过载、停机保护等功能。

整机设备随机附件：

随机小配件、三年易损配件、合格证、维修卡、电瓶及连接线一套、安装小工具包、维修工具箱、使用说明书与设备保养使用注意资料各壹套。

电焊机远程故障诊断及维护成为可能。

发电电焊机维修检查方法 观原焊接设管：电器元器件的触系在闭合、分断电路或导线线头松动时会产生灭火花，因C可以根据火花的有无、大小等现象来检查电器元器件故障。例如，正常坚固的导线与螺钉间发现有火花或者发热时，说明线头松动或接触不良。电器元器件的触点在闭合、分断电该文章讲述了焊接设备故障的检查方法与维修经验.路时有跳火现象，说明电路通，不跳火说明电路不通。控制电动机的接触器主触点两相有火花、有一相没火花时。