

暗杆气动刀型闸阀 DMZ673H-10C DN150

产品名称	暗杆气动刀型闸阀 DMZ673H-10C DN150
公司名称	浙江川业阀门有限公司
价格	1300.00/个
规格参数	品牌:川业 适用介质:渣水、渣浆、纸浆等 产地:浙江温州
公司地址	永嘉县瓯北镇浦二工业区三浦路101号
联系电话	0577-67951912 17769501952

产品详情

PFZ673暗板气动刀型闸阀

主要技术参数和性能：公称压力：0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa、150Lb公称通径：DN50~500mm
NPS 2"~20"适用温度：0~+200（具体温度范围视密封副材质和介质性质而定）连接法兰：ANSI B16.5、
GB/T9113、JB/T79、HG、SH、JIS、DIN、NF、BS主体材料：WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti
、CF8、CF8M、CF3、CF3M密封型式：硬密封、软密封泄漏量：硬密封：D级（液体 $0.1 \times DN$
mm³/s）软密封：A级（零泄漏）配套附件：1、安装法兰 2、电磁阀
3、空气过滤器气源压力：0.4~0.6MPa电磁阀电压：DC24V、AC220V

一、气动暗杆刀型闸阀 概述

气动暗杆刀型专用阀是闸阀的新品种，体积小，重量轻，轻型节材，是污水、煤浆、泥浆、空气、渣水混合物、供水、造纸、矿山等行业中的理想产品。

刀形闸阀采用金属对金属的硬密封，或采用金属对橡胶的软密封。在开启和关闭的过程中，闸板与密封面采用了特殊的设计，磨擦较少，经久耐用。

此种刀形闸阀的上密封突破了常规的密封形式，采用上盖结构，使得上密封由大面积的矩形密封改成了小面积的圆周密封，密封性能大大提高。在圆周密封的基础上，又采用了目前国际上先进的浮动密封结构，使得上密封达到了与管道同寿命的程度，从而整体上提高了阀门的使用寿命。

此种闸阀在手轮顶部加装封套装置后，可以使阀门活动部件全部处于封闭状态，闸板和阀杆的丝杆传动不会因润滑油干枯而卡涩。特别适合在粉尘及干燥的恶劣环境中长期正常工作。

二、气动暗杆刀型闸阀 主要性能规范

公称压力 (MPa) 壳体试验 (MPa) 密封试验 (MPa) 工作温度 适用介质

1.01.6	1.52.4	1.11.8	100	100	纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物
--------	--------	--------	-----	-----	------------------

三、气动暗杆刀型闸阀 主要零部件材质

体、盖 闸阀 阀杆 密封面

不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金
------------	--------	-----	----------------