

成都国光EVS-160A/1.14KV低压交流真空接触器

产品名称	成都国光EVS-160A/1.14KV低压交流真空接触器
公司名称	乐清市旭久电器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省乐清市柳市镇泮东村
联系电话	15067706433

产品详情

成都国光EVS-160A/1.14KV低压交流真空接触器（直销批发）

EVS-160A/1.14KV真空接触器适用于交流50Hz，额定电压1140V，额定电流至160A的电力系统中，供直接或远距离接通和分断主电路中用。并适用于各种保护装置组成的防爆型磁力起动器中使用，来控制频繁操作的三相感应电动机等装置。如需购买请确认使用电流和控制电压即可。由于真空接触器比传统空气交流接触器有更多的优点，更长的使用寿命和更高的可靠性，并具有同电子设备兼容的辅助开关，因此，完全可以在一切条件下替代传统交流接触器CJ12及CJ20系列，在各重要场合使用，更能体现其特点和经济性。型 号 EVS-160 EVS-250 EVS-400 EVS- 630

额定工作电压Ue 1140V 1140V 1140V 1140V 额定工作电流Ie
160A 250A 400A 630A 额定频率
50Hz/60Hz 50Hz/60Hz 50Hz/60Hz 50Hz/60Hz 额定接通能力Cos=0.35 1920A

3000A 4800A 7560A 额定分断能力Cos=0.35 1600A 2500A
4000A 6300A 电机允许最大功率660V50Hz 140KV 220KW 350KW

560KW 吸合时间 30ms 30ms

30ms 30ms 释放时间 20ms

20ms 15ms 15ms

机械寿命(次) 5×10^6

最大操作频率(次/h) 300 使用条件：

(1)该接触器正常工作条件符合GB/T14048·1-93《低压开关设备和控制设备》(2)允许周围空气温度:

-25 --45 (3)相 对 湿 度:在温度为25 时,最大相对湿度可达90° (4)污 染 等 级:3级

(5)海 拔 高 度:不超过2000米(6)安 装 条 件:

垂直向上(驱动机构在上),安装面积与垂直面倾斜不大于15°