

抗爆门标准生产厂家河北昊天润泽

产品名称	抗爆门标准生产厂家河北昊天润泽
公司名称	河北昊天润泽安防设备有限公司
价格	1200.00/平方米
规格参数	品牌:河北昊天润泽 规格:定制 颜色:定制
公司地址	衡水市开发区振华新路西侧ZB-0002号2栋1层(注册地址)
联系电话	13931816508

产品详情

联系人：卢经理 手机：13931816508

电话：0318-2056626 地址：河北省衡水市

门板厚度：3.0mm厚碳结钢板

门框厚度：50mm*120mm*5.0mm槽钢

门扇厚度：76mm

表面处理：金属氟碳漆（耐腐蚀性强、寿命长）

填充材料：防火岩棉

规格一、

抗冲击波：0.11Mpa（110Kpa）

门板材料：3.0mm厚碳结构钢板

骨架材料：50mm*70mm*3.0mm方管

门框材料：50mm*120mm*5.0mm槽钢

门扇厚度: 76mm

合页类型：40mm*120mm压力轴承式门轴

锁具类型：防爆手轮锁加防盗锁其他配置：门扇可以安装400mm*400mm或300mm*300mm防爆观察窗

填充材料：密度120kg/m的岩棉表面处理：金属氟碳漆（耐腐蚀性强、寿命长）耐火时间：耐火完整性3小时

报告情况：有型式检验报告、出厂合格证

应用场所：控制室、车间、实验室、锅炉房、易燃品库

规格二、

抗冲击波：0.11Mpa（110Kpa）

门板材料：3.0mm厚碳结构钢板

骨架材料：50mm*70mm*3.0mm方管

门框材料：50mm*120mm*5.0mm槽钢

门扇厚度: 76mm

合页类型：40mm*120mm压力轴承式门轴

锁具类型：逃生推杠锁，常开扇配备自动闭门器其他配置：门扇可以安装400mm*400mm或300mm*300mm防爆观察窗

填充材料：密度120kg/m的岩棉表面处理：金属氟碳漆（耐腐蚀性强、寿命长）耐火时间：耐火完整性3

小时

报告情况：有型式检验报告、出厂合格证

应用场所：控制室、车间、实验室、锅炉房、易燃品库