

# 室内用3KW汽油发电机报价

产品名称	室内用3KW汽油发电机报价
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

## 产品详情

室内用3KW汽油发电机报价 欧洲狮汽油发电机组在刚并网时，电压为何会有所降低？对于发电机来说，一般都是迟相运行，它的负载也一般是阻性和感性负载。当发电机升压并网后，定子绕组流过电流，此电流是感性电流，感性电流在发电机内部的电枢反应作用比较大，它对转子磁场起削弱作用，从而引起端电压下降。当流过的只是有功电流时，也有相同作用，只是影响比较小。这是因为定子绕组流过电流时产生磁场，这个磁场的一半对转子磁场起助磁作用，而另一半起去磁作用，由于转子磁场的饱和性，助磁一方总是弱于去磁一方。因此，磁场会有所减弱，导致端电压有所下降。

### 技术参数

产品型号：B-6500GDI

额定功率KW：5

备用功率KW：5.5

额定频率HZ：50

额定电压V：AC220/380

启动方式：手启动/电启动

排 量：439CC

燃油型号：93#、95#、98#

直流输出（V-A）：12-8.3

电机类型：励磁电机

机器油耗G/KW.H : 420

工作时间H : 12-15

发动机参数

发动机品牌 : 欧洲狮

发动机型号 : OU-186

发动机类型 : 单缸、四冲程、风冷

额定转速r/min : 3000

缸径\*行程mm : 90\*66

油箱容量L : 25

机油容量L : 1.65

过载能力% : 100

调速方式 : 自动调速

机器配置 : 手推式

绝缘等级 : F

整体外形及重量噪音

长 : 675mm

宽 : 520mm

高 : 535mm

整机净重 : 83KG

7m/db(A)3000rpm(min-1) : 70-75

标准配置 :

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置 :

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务 :

## 整机质保一年、终身成本维护

要认识原理图上的电器符号，常见的有：整流管、晶闸管、主变压器、控制变压器、继电器、交流接触器（驱动线圈和触点）、常开触点、常闭触点、风机、电磁阀、保险、指示灯等等。还要看得懂这些器件的连接走线和动作的逻辑关系。

就是要对原理图有一个整体的概念，从电网电压输入到焊接电流输出、中间经过的各种控制环节有一个联贯的印象。这对分析故障发生的原因，迅速找到故障发生的位置是很有帮助的。例如，一台焊机没有空载电压，更没有输出电流。这时就要看一看指示灯、风机等是否工作正常，如果都没有工作，那就要找供电电源了（包括保险）；如果有工作，那就要查找一下控制电路和主电路，而不是一上来就无目标地拆开外壳。