

HAKKO白光FX-888拆消静电电焊台

产品名称	HAKKO白光FX-888拆消静电电焊台
公司名称	中山火炬开发区日威电子商行
价格	.00/个
规格参数	品牌:白光 型号:FX-888 用途:焊接
公司地址	中国 广东 中山市 中山市火炬开发区远航大厦805
联系电话	86 0760 88296280/88583348 13549881484

产品详情

品牌	白光	型号	FX-888
用途	焊接	工作形式	点焊
驱动形式	电热	电流	交流 (A)
作用对象	金属	焊接原理	对焊

fx-888焊台详细介绍：1.新品fx888力求使用方便，替代老型号936焊台。2.发热元件的输出功率增加到65w。3.输出功率比原有的hako936增加了30%，另外，提高了焊铁头的热容量，使发热元件的热传导效率更好。从而升温到350度的时候加快了20秒，而且，连续使用时焊铁头的温度下降也有所减少，同样的工作量，却可以缩短工作时间，大幅度的提高了工作效率。全新设计：主机正侧面呈上窄下宽形设计，使得重心下移，大增加了主机的稳定性，不容易翻倒，既省空间，又使用安全。由喜多俊之设计fx-888的造型，出自活跃于全世界的工业设计家喜多俊之笔下，他将原本普普通通的烙铁，设计得小巧紧凑，便于使用，温度调节机的形状具有良好的安定感，焊铁架的造型不仅十分易于维修保养，而且可以使放台焊铁时的噪音降低30%。小型化，节省空间1.fx-888的造型设计比原有产品的占地面积减少505,随着单元生产的引进等，可节省操作空间。2.焊铁架用来更加得心应手。3.焊铁架取消了原来放置海棉处的棱角，这样的设计，使得放焊铁时不容易碰到手，焊铁头的插口处增加了垫片，可以减轻手柄插放时的噪音。4.温度调整（cal）用螺丝刀成为标准附近。5.将温度调整（cal）用螺丝刀（树脂制）作为标准附件放在控制台的底面，这样，不仅焊铁的温度调整更加方便，而且，可以减少温度调整电位器（cal）的损坏。一个焊铁架，三种清洁方法1.使用附在焊铁架上的三种工具，可以在焊接时用三种方法清洁焊铁头。2.海棉：在海棉里加些水后，可以除去沾在焊铁头上的焊锡和污物。3.清洁丝：将焊铁头插入极细的金属丝中，可以清除焊铁头上的污物，这种金属丝，可以让焊铁头上留有适量的焊锡，具有抱抑制氧化的效果，因为不用水，所以可以避免焊铁头温度的急剧下降，以及因水而造成的氧化加速。4.橡胶片：硅胶制擦拭橡胶片可以擦去焊铁头上的污物，因为不用水，所以可以避免焊铁头的温度急剧下降，以及因水而造成的氧化加速。5.焊铁架的底面是装卸式的碎屑托盘，更加便于保养。20种新开发的焊铁头t18系列的焊铁头，不仅对外作了改进，使得热量更高效的传导到焊铁头火成端部，而且，对内部结构做了修改，提高了热传导效率，为了保证fx-888体现其优良特性，请务必使用t18系列焊铁头。t18-b t18-cf1 t18-cf3 t18-d24t18-i t18-cf15 t18-c4 t18-d32t18-k t18-c2 t18-cf4 t18-d16t18-sb t18-cf2 t18-d08 t18-c3t18-c05 t18-csf25 t18-d12 t18-c1

