

干燥机-鱼粉加工设备 龙源四方

产品名称	干燥机-鱼粉加工设备 龙源四方
公司名称	浙江龙源四方机械设备制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:龙源四方 操作方式:连续式
公司地址	舟山市定海干览镇揽华路1号
联系电话	0580-8175010

产品详情

品牌	龙源四方	型号	SG-30T、SG-50T、SG-80T、SG-100T、SG-120T、SG-150T、SG-1600*7800
操作方式	连续式	适用物料	多种可用
转速	13-15（ r/min ）		

工作原理

干燥机是由一个横卧的带蒸汽夹层的外壳和一个带有蒸汽加热的转轴所构成。为提高干燥速度，外壳采用蒸汽夹层结构，可对筒体内鱼粉起到一定的加热效果。轴上焊有加热圆盘，圆盘上装有可调节角度的轮叶。在工作时既能加热鱼粉，又可将加热中的鱼粉沿出粉端方向移动，转轴内部的蒸汽分配装置能使蒸汽均匀地分布到每一块加热圆盘上，蒸汽和冷凝水分别在圆盘两侧的盘管内流动，使加热圆盘保持恒定的高温。

随着轴的旋转，鱼粉在轮叶和圆盘的共同作用下得到充分的搅拌和混合，从而使鱼粉同转轴及圆盘表面有最大的接触。加热后产生的废气从外壳顶部汽室通过引风管道排出，管道内保持有微弱的真空度，使蒸汽不致外泄，同时避免吸入过多冷空气。蒸汽从进料口的轴端进入，冷凝水则从出粉口的轴端排出。

性能特点

采用双螺杆挤压形式，压榨、脱脂效果更佳。

动力采用电磁调速电机，调速范围大，针对不同鱼种，通过调节主轴转速，从而与蒸煮速度达到最佳匹配。

针对各地区不同的原料鱼专业设计合适的主轴压榨比，从而确保榨饼含水量及脂肪含量，大大提高鱼粉品质。

采用不锈钢制作网板，极大的提高了抗腐蚀能力，延长了设备的使用寿命。

配备整体式钢结构底座，不需要提供混凝土基础，并且可任意改变安装位置。

全封闭结构，确保生产过程无漏气、漏液现象，保持工作环境的整洁。

机内配备清洗装置，减少设备清洗的工作量。