

直喷双缸12千瓦汽油发电机

产品名称	直喷双缸12千瓦汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

直喷双缸12千瓦汽油发电机 发电机是非常重要的机械设备。但是现在，买发电机不能光看价格，适合才是硬道理。更重要的是，要注意环境的保护。在诸多的发电机和发电机组中，有一种叫做静音性发电机组的发电机组，它的特点就是能够减少发电机组在运转时所产生的噪音。这对于，位于靠近市区，居民区的工厂工作来说，是非常有意义的。当然，对整个大环境也是满有益处的。今后的供电工作中，我们将继续努力不断改革创柴油发电机是一种独立的发电设备，主要是在停电时提供应急电源。事实上，机组绝大部分时间处于待机备用状态，实际投入使用的机会比较少，平时多以试机为主，缺乏较完善的检测、维修手段。但这种应急备用电源是不可缺少的。如何做到发电机在平时使用较少的情况下，应急时能及时供电，运行可靠，停电结束后又能立即停机。

型号：TO13000ET

发电机参数 消音装置：工业消音器

额定功率：12KW 发动机型号 TO-790

大功率：13KW 耗油量: 395g/kw.h

额定频率：50HZ 油箱容积：37L

额定电压：220/380V 润滑油容量：1.65

功率因素：1.0 过载保护FU：有

相 数：单三相 气缸数量：2

发动机参数 整机参数

绝缘等级：F 工作时间：12H

启动方式：电启动 噪音（db）7M 68-75

燃油型号：90号以上汽油 燃油表：有

调速方式：自动调速 整机超载保护：有

发动机品牌：大泽动力 自动过载保护：有

冷却方式：空气冷却 电压表：有

额定转速：3600r/min 输出指示灯：有

缸体结构：双缸、四冲程 机器重量：150kg

机油型号：SF级别机油 外形尺寸：950*620*630mm

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置 远程遥控启动

自适应高原专用化油器 高功率发动机版本

执行标准：国际标准认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

气滤清器显示器：

当显示的透明部分出现红色时表明空气滤清器已达到使用限度，应立即进行清洁或更换，处理完毕，轻按显示器顶部按钮，使显示器复位；

b)空气滤清器：

——松开铁环，拆下储尘器及滤芯，由上至下小心清洁滤芯；

——滤芯不太脏时，可直接用压缩空气吹净，但应注意空气压力不能太大，喷咀不应太接近滤芯；

——如果滤芯太脏，应用从代理商处购买的专用清洁液清洗，完后用电热风筒吹干（注意不能过热）；

——清洗完毕，应进行检查，检查的方法是用灯泡从内往外照，在滤芯外部观察，如发现有光点则表明滤芯已穿孔，此时则应更换同型号的滤芯；

——如果没有发现光点出现则表明滤芯未穿孔，此时则应小心安装好空气滤清器。