

# 上海正奥KCB型齿轮油泵 铸铁齿轮油泵

产品名称	上海正奥KCB型齿轮油泵 铸铁齿轮油泵
公司名称	上海正奥泵业制造有限公司
价格	1400.00/台
规格参数	品牌:上奥牌 型号:KCB型 产地:上海
公司地址	中国 上海 上海市虹口区 上海市虹口区四川北路888号806#
联系电话	021-63099652 13701662661

## 产品详情

上奥牌KCB齿轮油泵

产品名称：KCB齿轮油泵

流量：1.1-150 ( M3/h )

压力：0.33 ( Mpa )

电机功率：1.5(KW)

进出口径：25 ( mm )

电压：380 ( v )

主要用途:输送粘度在10.E(75c.s.t)以下,温度在300 以下的具有润滑性的油料,不锈钢齿轮泵可输送食用油料、饮料等。本系列泵结构简单紧凑,使用和保养方便。

如用户有特殊要求，联系客服，以方便用户选型

正确使用上海正奥品牌齿轮油泵

一、产品概述：

KCB、2CY型齿轮油泵适用于输送各种油类,如原油、柴油、润滑油。配用铜齿轮可输送低闪点液体,如汽油、苯等。介质温度不超过70 ,如需使用耐高温泵,可同本单位联系配用耐高温材料即可。耐高温泵的使用温度不超过300 ,粘度为 $5 \times 10^{-5} \sim 1.5 \times 10^{-3} \text{m}^2/\text{s}$ 。2cy型齿轮润滑泵主要用于各种机械设备中的润滑系

统中输送润滑油,用于输送粘度在10.E(75c.s.t)以下,温度在300 以下的具有润滑性的油料,不锈钢齿轮泵可输送食用油料、饮料等。本系列泵结构简单紧凑,使用和保养方便。

## 二、使用范围：

不含固体颗粒和纤维物、无腐蚀性的润滑油、重油、工业轻油和食油等油类都可输送。适用于油库、码头、船舶、工厂、农场、矿山等。

## 三、性能参数：

型号

流量m<sup>3</sup>/h

压力MPa

真空度m.H<sub>2</sub>O

进出口径mm

H

L

L1

L2

L3

A

B

C

D

n-m

进出口距离K

配用电机型号

功率KW

KCB18.32CY1.1/14.5

1.1

1.45

5

G3/4"

109

583

405

72

250

205

79

-

200

Y90L-4

1.5

KCB33.32CY2/14.5

2

119

618

437

Y100L1-4

2.2

KCB552CY3.3/3.3

3.3

0.33

G1"

588

86

KCB83.32CY5/3.3

G11/2"

658

99

Y100L2-4

KCB1332CY8/3.3

8

G2"

182

778

688

130

450

340

32

260

Y132S-6

3

2CY8/6

0.6

818

Y132M1-6

4

2CY8/10

1.0

Y132M2-6

5.5

2CY12/1.3

12

0.13

172

703

576

370

305

Y112M-4

KCB2002CY12/3.3

Y132S-4

2CY12/6

2CY12/10

Y132M-4

7.5

KCB3002CY18/3.6

18

0.36

70

187

898

723

120

480

280

45

123

6-M14

234

2CY18/6

242

983

912

155

600

380

30

Y160M-6

KCB4832CY29/3.6

29

2CY29/6

Y160M-4

11

KCB6332CY38/2.8

38

0.28

100

230

1094

60

158

8-M16

Y160L-6

2CY38/6

286

1224

943

150

650

360

65

Y200L2-6

22

KCB9602CY60/3

0.3

1159

955

410

Y180L-4

2CY100/3

440

1586

1325

110

550 × 2

-20

210

400

Y250M-8

2CY100/6

465

1856

1536

138

420 × 3

Y315S-8

55

2CY120/3

2CY120/6

2CY150/3

460

1696

1376

500

Y280S-8

37

2CY150/6

1946

Y315M1-8

75