

建筑工程12KW柴油发电机

产品名称	建筑工程12KW柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

建筑工程12KW柴油发电机 大泽柴油发电机的励磁系统和调速器是发电机综合控制的重要内容，只有励磁系统控制而没有良好的调速器控制则不能从根本上提高电力系统的暂态稳定性；相反，只有调速器而没有性能良好的励磁控制器的共同作用，也不能达到理想的控制效果。因而励磁系统与调速器的综合控制成为发电机组控制的主要发展趋势。综合控制器的一路输出控制发电机励磁电流，一路输出控制汽轮机汽门开度，实现对发电机频率、有功功率、端电压、无功功率、电流、功角、磁通等运行变量的控制。发电机的励磁系统和调速器的综合控制一直是发电机控制中的研究热点，现代控制理论也广泛应用于发电机组的协调控制。

型号：TO16000ET

发电机参数 消音装置：工业消音器

额定功率：12KW 发动机型号 TO-2V910F

大功率：13KW 耗油量: 205g/kw.h

额定频率：50HZ 油箱容积：28L

额定电压：220/380V 机油容积：2.3L

结构类型：开架式/手推式 过载能力：110%/1h

功率因素：1.0 缸径*行程：2*80*79mm

相 数：单/三相 发动机功率：18HP

直流输出：12-8.3 (V-A) 压缩比：19:1

发动机参数 整机参数

绝缘等级：F 工作时间：7-12H

启动方式：电启动 噪音（db）7M 68-75

燃油型号：0#或-10#柴油 燃油表：有

调速方式：自动调速 整机超载保护：有

发动机品牌：大泽动力 自动过载保护：有

冷却方式：空气冷却 电压表：有

额定转速：3000r/min 输出指示灯：有

缸体结构：双缸、四冲程 机器重量：210/245kg

燃烧系统：直喷式 外形尺寸：1060*610*670mm

控制装置 ECU 全自动装置 选配ATS

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消音器，比其他品牌降低20%

采用新日本Japan，新版本电磁控油装置，比传统机器省油10至30%左右

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置 远程遥控启动

自适应高原专用喷油泵 高功率发动机版本

执行标准：国际标准认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

市场上有些厂家仅说一个“功率”，把后备功率当作额定功率来介绍和销售机组。实际上后备功率=1.1x额定功率。而且后备功率只能在12小时连续运行中使用1小时。在国内普遍都是用额定功率来标识柴油发电机组的，而在国际上是采用备用功率来标识。KVA是视在功率，KW是有效功率，他们之间的关系为 $IKVA=0.8KW$ 。进口机组一般用KVA表示功率单位，而国内用电设备一般都用KW表示。大泽动力发电机，启动迅速，停电自动启动，无间隔供电，省油，省钱，省心