

东城区安装防火门厂家

产品名称	东城区安装防火门厂家
公司名称	北京京福双创门业有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	
公司地址	北京市房山区长阳万兴路86号-A3442（注册地址）
联系电话	15210278117

产品详情

北京鑫达门业是专业安装防火门的厂家 防火门的种类繁多有琉璃防火门，不锈钢防火门，普通钢质防火门，但是安装方法上基本是大同小异要根据现场的情况而定，有一些常见安装参数必须一定注意。下面介绍钢质防火门的安装方法

一、防火门的安装应按照所采用的防火门种类，采取相适应的安装方法。

二、防火门的门框可以采用膨胀螺栓与墙体固定，也可以在砌筑墙体时在洞口处预埋铁件，安装时与门框连接件焊牢。

三、门框与墙体不论采用何种连接方式，每边均不应少于3个锚固点，且应牢固连。

四、安装防火门时，应先找直、吊正，尺寸量合适后将其临时固定，并进行校正、调整，无误后方可进行连接锚固。

五、要求推拉门安装后推拉灵活；平开门开启方便，关闭严密牢固。

六、防火门上必须安装闭门器，对开门要安装顺序器。

七、防火门上的拉手、防火锁等五金配件，必须齐全；

八、要求与地平面的间隙应不大于5mm 防火门如何安装才能更加牢固：防火门在选择上固然非常重要，一款质量合格的防火门，才能保证防火门真正的防火性，利用防火门的耐火极限，让建筑内的人员迅速的疏散，防火门的质量可以说是关乎着火灾中人们的生命财产安全，所以防火门的选择常识一定要掌握，但是防火门的安装工程也是重中之重的，安装的牢固性是保障防火门可以在使用中发挥它的重大作用，防火门在安装中有很多个要点是需要用户特别注意的，一定要监督好安装施工单位的安装质量。

防火门在安装中最重要的有三点，一是划线，二是立门框，三是安装防火门扇和其他附件。首先划线这个步骤是非常重要的，一定不能马虎，要按照设计的标准要求来划定尺寸，标高以及方向，还要划好门框口的位置线