

Y型不锈钢过滤器

产品名称	Y型不锈钢过滤器
公司名称	上海奇工阀门制造有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	品牌:奇工 型号:Y型 产地:上海
公司地址	崇明县绿华镇富华路79号6幢204室（上海绿华经济开发区）
联系电话	021-63172288 13801872008

产品详情

一、Y型过滤器概述：

Y型过滤器用于水、油、气管道和各种设备上不可缺少的一种装置，它主要清除管内中的介质，来保护减压阀、泄压阀、定水位阀和水泵等设备，以达到正常运转。安装时请安在进口处，一般用水滤网采用10~30目/cm²，用气滤网采用40~100目/cm²，用油滤网采用60~200目/cm²。

二、Y型过滤器工作原理：

Y型过滤器安装于进水管路中各配套阀门的前端，当管道中的介质首先进入过滤器时，介质通过滤网进入被连接的阀门中，而杂质则留于过滤桶内，使各类阀门不会由于机械杂物卡入密封圈而失灵。

三、Y型过滤器产品用途：

Y型过滤器是使用水力控制阀及精密的易堵塞的机械产品所必须具备的过滤设备。是输送介质的管道系列不可缺少的一种装置，通常安装于水力控制阀、减压阀、泄压阀、定水位阀等设备的进口端，用来消除介质中的杂质，防止颗粒性杂质进入通道，造成堵塞，以保护设备管道上的配件免受磨损和堵塞。

四、Y型过滤器产品特点：

Y型过滤网采用不锈钢双层网结构，坚固耐用，具有结构先进、流阻小、排污方便等特点，可用于水、蒸气、油品、硝酸、尿素、氧化性介质等多种介质。要根据用户需要设置过滤网的目数，一般通水网为18-30目，通气网为40-100目，通油网为100-480目。Y型过滤器还可与伸缩节组成具有安装长度可调节的Y型拉杆伸缩过滤器。可按用户要求制作滤网。

五、Y型过滤器零件材料：

壳体材质碳钢WCB、黄铜B2不锈钢304、316、316L滤框滤网材质不锈钢304、316、316L密封件材质耐油石棉、丁腈橡胶、聚四氟乙烯防爆级别BS5501:

IIA、IIB、IIC环境温度（ ）-30~380-80~450公称压力（MPa）0.6~5.0（150Lb~600Lb）过滤精度（目/in）

10~300

六、Y型过滤器连接尺寸：

151409565451424- 142015010575551424- 142516011585651424- 14321801351007816
34- 1840200145110851634- 18502201601251001634- 18652601801451201834- 18803101951601352038- 18
1003502151801552038- 181254002452101852238- 181504502802402102438- 2320050033529526526312- 232
5055040535532030312- 2530058046041037530412- 2535076052047043534416- 2540080058052548536416- 3
045090064058553544420- 30

七、奇工公司订货须知：

一、 Y型过滤器产品名称与型号 Y型过滤器口径 Y型过滤器是否带附件以便我们的为您正确选型 Y型过滤器的使用压力 Y型过滤器的使用介质的温度。

二、 若已经由设计单位选定奇工公司的Y型过滤器型号，请按Y型过滤器型号直接向我司销售部订购。

三、 当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的奇工公司专家为您审核把关。感谢您访问我们的网站【<http://www.valveqg.com>奇工公司】如有任何疑问,您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。

八、奇工阀门售后服务承诺：

对于贵公司在奇工阀门订购阀门产品，我厂在售后服务方面作如下承诺：

一、 我公司对产品质量实行三包，即：包质、包换、保修；

二、 合同签订后，保证保质、保量，按时交货；

三、 本公司确保所提供阀门产品达到合同指标

四、 对于需方的技术咨询，随时给予解答；

五、 在交付设备时，本厂向需方交付以下资料：发货清单、产品合格证、产品样本、产品使用说明书、技术资料；

当接到用户反应质量问题的信函或电话后，保证24小时内作出答复最快解决问题。