

# 供应恒旺履带全液压全自动水井钻机可行走

产品名称	供应恒旺履带全液压全自动水井钻机可行走
公司名称	济宁川海机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城区金宇路6号海能智慧广场C座24层2401室（注册地址）
联系电话	0537-2516222 13563785151

## 产品详情

供应恒旺履带全液压全自动水井钻机可行走

- 1、钻机采用自动伸缩式钻塔，用两支高强度油缸作支撑，一组液压阀控制钻塔俯仰，操作省时省力，安全可靠，为用户创造高效益。
- 2、底盘采用橡胶履带，重量较轻，能降低车辆行走机构的噪音，减少车体震动可大幅度降低油耗，可在城市道路行走不伤路面。
- 3、底盘自带液压高支腿，可用于钻机调平、装卸车，工作时可作为辅助支撑。
- 4、采用24V电启动柴油机，降低操作者的劳动强度，特别是寒冷季节，柴油机启动困难时，更显现了极大地优越性。
- 5、本机配套BW-160泥浆泵，泵流量、压力大，维护保养方便，零配件全国各地方便购买。
- 6、可选家装业亚宁关机（75-168mm），提高工作效率、降低人工成本。
- 7、可选性好友HW-160L、HW-190L、HW230L型

主要参数

HW160L履带式液压钻机主要技术参数

## 整机参数

型号

HW-160L

钻孔深度 (m)

160

开孔直径 (mm) 土、岩石

500、220

终孔直径 (mm)

75

钻杆直径 (mm)

42、50

钻孔倾角 (°)

90-75

配套动力 (kw)

13.2

重量 (kg)

3350

钻机尺寸长\*宽\*高 (m)

3.8\*1.95\*2.7

立轴

立轴转速 (r/min)

142/285/570

立轴行程 (mm)

450

履带底盘

履带规格 ( mm )

350\*90\*48节

行走速度 ( km/h )

10

丝杠支腿有效高度 ( mm )

1300

爬坡角度 ( ° )

20

钻塔

额定负荷 ( ton )

18

有效高度 ( m )

6.5

泥浆泵

流量 ( l/min )

160

压力 ( Mpa )

1.3

往复次数 ( s/min )

165

吸水管直径 ( mm )

51

出水管直径 ( mm )

32

祝您恒久兴旺！事业永青！山东恒旺集团