

PZ673W不锈钢气动刀型闸阀、刀形闸板阀

产品名称	PZ673W不锈钢气动刀型闸阀、刀形闸板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	材质:铸钢 型号:PZ673W/X/H/F-10P 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ673W/X/H/F-10P/PZ673W不锈钢气动刀型闸阀、刀形闸板阀吸取了国内外先进技术和结构优点,排除了其他厂家所产刀闸阀在使用中存在的不足,是一种具有轻型、结构简单小巧、密封性能可靠、使用寿命长、具有切断介质等优点,其密封原理是通过闸板在关闭到底时,闸板斜切面碰到阀体上的楔块使得闸板紧靠密封面起到密封效果,并且闸板底部的斜切面具有切断介质的功能,使得阀门不易受介质的堵塞卡阻。其结构可以做成硬密封、软密封,可以根据客户对密封要求选型。

PZ673W不锈钢气动刀型闸阀、刀形闸板阀就是在手动刀闸阀基础上加一个气动执行器,从而实现阀门的开和关。其可分为上下两部分,上半部分为气动执行器,下半部分为阀门。

气动刀闸阀具有启闭速度快、设计合理、结构紧凑、密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点,可在工作压力0.6MPa-2.5MPa,使用温度-29-425 情况下正常工作。

PZ673W不锈钢气动刀型闸阀、刀形闸板阀执行标准:

设计制造: JB/T8691-1998结构长度: GB/T15188.2-94法兰连接: GB/T9113.1-2000
JB/T79-94试验与验收: GB/T13927-92

PZ673W不锈钢气动刀型闸阀，刀形闸板阀性能规范：

公称压力	PN
壳体试验	1.5 Mpa
密封试验	1.1 Mpa
工作温度	橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425
适用介质	糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

PZ673W不锈钢气动刀型闸阀、刀形闸板阀零件材质：

阀体、上盖	碳钢、不锈钢
阀板	不锈钢
阀杆	不锈钢
密封圈	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

PZ673W不锈钢气动刀型闸阀、刀形闸板阀外形及连接尺寸(mm)：

MPa	DN	L	D1	D2	H	n-M	MPa	DN	L	D1	D2
0.6	50	43	90	110	335	4-M12	1.0	50	50	100	125
	65	46	110	130	363	4-M12		65	50	120	145
	80	46	125	150	395	4-M16		80	50	135	160
	100	52	145	170	465	4-M16		100	50	155	180
	125	56	175	200	530	8-M16		125	50	185	210
	150	56	200	225	630	8-M16		150	60	210	240
	200	60	255	280	750	8-M16		200	60	265	295
	250	68	310	335	900	12-M16		250	70	320	350
	300	78	362	395	1120	12-M20		300	80	368	400
	350	78	412	445	1260	12-M20		350	90	428	460
400	102	462	495	1450	16-M20	400	100	482	515		