

# PZ673Y气动耐磨刀型闸阀

产品名称	PZ673Y气动耐磨刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	材质:铸钢、不锈钢 型号:PZ673Y-10C 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ673Y气动耐磨刀型闸阀适用介质：金矿粉、尾矿、纸浆、木浆、纤维、粉尘、化学品处理污水、沉淀池、矿砂、炉渣、煤泥、沥青、料仓出口、水果、谷物、水泥浆、屠宰厂废水等。工作温度：软密封(PTFE)：-40 ~ 180 碳素钢：-29 ~ 425 不锈钢：-40 ~ 1100 铬钼钒钢： 550 工作压力：0.6~1.6MP

PZ673Y气动耐磨刀型闸阀气动驱动、对夹式连接、明杆平行式刚性单闸板，阀座密封面为硬质合金与聚四氟乙烯，公称压力PN10~16，阀体材料为碳素钢（PZ673H-10C~16C）、不锈钢（PZ673F-10P~16P PZ673Y-10P~16P），具有排渣功能的的闸阀。

PZ673Y气动耐磨刀型闸阀通过配用电磁阀、接近开关等附件可以完成开、关两位置的动作控制和信号输出，也可以完成连续动作的自动控制。用户可根据实际需要进行选择。公称通径 DN50~DN800，工作压力 1.0~1.6MPa。产品广泛用于化工、煤碳、制糖、污水、造纸等领域，是一种理想的密封阀门，特别适合于造纸行业在管道上作调节和节流使用。

PZ673Y气动耐磨刀型闸阀主要性能参数

型号

PN

工作压力 / MPa

适用温度 /

适用介质

PZ673H-10C~16C

10~16

1.0~1.6

100

纸浆、污水、煤浆、灰渣水泥混合物

PZ673F-10P~16P

PZ673Y-10P~16P

PZ673Y气动耐磨刀型闸阀零部件材料

型号

材料

阀体

阀杆

密封面

填料

PZ673H-10C~16C

WCB

2Cr13

硬质合金、聚四氟乙烯

V型聚四氟乙烯、柔性石墨环

PZ673F-10P~16P

ZG1Cr18Ni9Ti

1Cr18Ni9Ti

PZ673Y-10P~16P

CF8 (304)

0Cr18Ni9 (304)

PZ673Y气动耐磨刀型闸阀外形及结构尺寸 (mm)

DN

L

D

D1

D2

H

$z \times M$

50

43

160

125

100

285

$4 \times M16$

65

46

180

145

120

298

$4 \times M16$

80

46

195

160

135

315

4 × M16

100

52

215

180

155

365

8 × M16

125

56

245

210

185

400

8 × M16

150

56

280

240

210

475

8 × M20

200

60

335

295

265

540

8 × M20

250

68

390

350

320

630

12 × M20

300

78

440

400

368

780

12 × M20

350

78

500

460

428

885

16 × M20

400

102

565

515

482

990

16 × M22

450

114

615

565

532

1100

20 × M22

500

127

670

620

585

1200

20 × M22

600

154

780

725

685

1450

