

内蒙古190A内燃发电电焊机

产品名称	内蒙古190A内燃发电电焊机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

内蒙古190A内燃发电电焊机 欧洲狮发电电焊机焊接与交流电可以同时使用。节能、环保、低噪，能满足钢管全位置焊接要求，持续焊接稳定性良好，熔池清晰、焊道波纹细腻、平整、成型好。移动方便、功能齐全、施工效率高、运行成本低，零部件供应及时、售后服务有保障，是款为用户量身定做的优质焊机

特点:原装欧洲狮动力，质量稳定，性能可靠。电弧燃烧稳定，熔池平静、焊缝成形好。易起弧、飞溅小、无噪声、效率高。采用磁感应可控制系统，有效防止电器元件的老化，故障率更低。可大功率输出单相和三相电源，满足了现场施工用电需要。

产品型号：B-190GDI

发电机参数:

额定功率KW: 5

备用功率KW: 6

额定频率HZ: 50

直流电压V: 220

启动方式: 手/电启动

机构类型: 开架式/手推式

相 数: 单相

电机类型: 稀土永磁电机

电焊机参数:

电流调节A: 0-190

焊条范围MM: 0-4.0

焊接模块: 工业焊接模块

空载电压V: 70

焊机等级: 工业级

机器油耗G/KW.H: 380 (满载)

工作时间H: 7.5-12

消声装置: 工业级消声装置

汽油发动机参数:

发动机品牌: 欧洲狮

发动机型号: B-180GDI

冷却方式: 风冷

额定转速r/min: 3000

燃烧系统及缸体结构: 单缸、风冷、发动机

燃油型号: 90号以上无铅汽油

燃油类型: 汽油

连接方式: 刚性连接

其他参数:

蓄电池: 12-8.3A-Ah

油箱容积: 12L

机油容量L: 1.65

调速方式: 自动调速

过载保护: 有

漏电保护: 有

绝缘等级: F

电流调节: 旋钮调节

整体外形及重量噪音:

长mm: 715

宽mm: 540

高mm: 575

整机净重KG: 34

焊机等级: 工业永磁焊机

标准配置:

燃油表

机器油耗

电磁控油阀

全方位保护装置

输出指示灯

电压表

过载保护

启动蓄电池及连接电缆

品牌理念:

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮B-190GDI产品介绍:

1.欧洲狮B-190GDI 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。

2.欧洲狮B-190GDI 使用寿命长，维护简单。

3.欧洲狮B-190GDI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低

4.欧洲狮B-190GDI 配有省油电磁控油阀，省油30%，运城成本更具有竞争力。

5.欧洲狮B-190GDI 售后服务（全国联保）

6.欧洲狮B-190GDI 工业消音装置 工业吸音棉 加厚静音罩

售后服务:

1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技

术指导：

2.对用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：

3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：

4.公司常年提供纯正准备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助

欧洲狮汽油/柴油发电电焊机不仅当作电焊机来使用，也可作一般发电机来用，其主要结构有发动机、控制屏、两用机、机架、机座，控制屏内装有组合开关等元器件，发电电焊两用机采用新的励磁方式代替传统的励磁机，发电性能达到系列发电机的性能要求，电焊性能达到交流弧焊机性能，焊接电流调节范围广，引弧容易，焊接质量不错。直流发电电焊一体机体积小、重量轻，应用范围广泛普及！