

# 36路任意混插无缝矩阵

产品名称	36路任意混插无缝矩阵
公司名称	深圳市汉普锐科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市南山区西丽街道阳光四路阳光工业区9栋2楼
联系电话	0755-26637566 13510312071

## 产品详情

### 产品介绍

HY-MAX-M36混合插卡矩阵用于多种格式的视频信号与音频信号的输入、输出交换，采用纯硬件板卡式结构，安装灵活方便。设备支持HDMI、DVI、VGA、CVBS、YPbPr、RJ45、光纤、SDI及音频等信号输入输出，单卡单路，可任意组合搭配。具备多种控制方式：IR、RS232、IP、按键（或触摸屏）等控制端口。可根据客户的实际需求，选择最适合的音视频输入、输出卡，避免因使用过多的音视频转换器造成的资金成本浪费问题，最大程度上节省系统成本，降低设备的故障率，同时降低了信号由于过多转换造成的衰减，实现图像信号高保真输出。

HY-MAX-M36混合插卡矩阵，采用4:4:4采样技术，输入输出分辨率高达1920X1200@60Hz，全部采用数字信号传输，极大的保证了图像的清晰度，内部核心交换板速度高达10.2Gbps，不同通道之间不会相互占用，接入信号的多少也不会影响系统的性能，输入输出卡均采用单卡单路设计，易升级维护。

### 技术参数

型号： HY-MAX-M36描述

： 36路高清混插矩阵模块卡设计：

输入+输出<=36输入板卡： 单路接口输入板卡，支持DVI、VGA、CVBS、HDMI、3G-

SDI、YPbPr、HDBT、光纤等接口直接输入，无需任何转接线输出板卡： 单

路接口输出板卡，支持DVI、VGA、CVBS、HDMI、3G-SDI、YPbPr、HDBT、光纤等接口直接输出，无需任何转接线分辨率：

640x480 ~ 1920x1200@60Hz(VESA标准)，480i~1080p@60hz (HDTV标准)协议标准

：

支持DVI1.0和HDMI1.3a协议，同时支持HDCP协议及EDID管理功能色彩空间

：

支持RGB4:4:4、YUV4:4:4、YUV4:2:2及YUV4:2:0色彩空间，支持色域扩展传输带宽

: 10.2Gbps传输距离 : 25m (数字线缆) , 30m (模拟线缆) , 100m (6类屏蔽网线) , 300m (多模光纤) , 1.5~20Km (单模光纤) 控制方式 : 前面板按键 , IR红外 , RS232串口及LAN局域网等方式工作温度、湿度 : 温度 : -20 ~ +70 , 湿度 : 10%~90%储存湿度、湿度 : 温度 : -20 ~ +50 , 湿度 : 10%~80%尺寸 : 440mmX350mmX225mm (5U) 重量 : 19Kg最大功耗 : 250W电源 : 100~260V 50/60Hz安全保证 : 支持双电源冗余热备份功能 , 支持7X24小时全天候不间断工作平均无故障时间 : 10000小时质保方式 : 1年免费保修 , 终生维护

我们的地址 : 深圳市南山区西丽街道阳光四路阳光工业区9栋2楼电话 : 0755-26637566联系手机 : 13510312071 期待您的咨询