

等离子切割机滤芯

产品名称	等离子切割机滤芯
公司名称	固安温泉休闲商务产业园区亚航滤清器厂
价格	80.00/支
规格参数	亚航滤业:200*350 364*280:325*660 河北廊坊:320*800
公司地址	固安温泉休闲商务产业园区
联系电话	03165-8935081 13831651050

产品详情

替代唐纳森空气滤芯工作原理：

在空气过滤过程中，自洁式空气滤筒由于尘埃的吸附使流经高效滤芯的空气流的内外压差会逐步增大，当过滤器滤芯的内外压差大于某一设定值时，“脉冲控制器”即自动启动，它控制“脉冲阀”在极短的时间内用压缩空气向每排滤芯进行由里向外有程序的脉冲式反冲洗，以清除吸附于滤芯上的积尘；当滤芯冲洗干净时（即内外压差小于某一设定值或反冲洗经过若干次循环后），冲洗过程及自行停止。由于反冲洗的压缩空气是通过“文丘里管”向滤芯引射，所以不仅耗气量极少，而且爆发力强，冲洗效果好。脉冲清洗时基本不影响用气设备的正常运行。

自洁式空气过滤器的净气室出口与空压机入口连接，在负压的作用下，从大气中吸入加工空气。空气经过过滤筒，灰尘被滤料阻挡。无数小颗粒粉尘在滤料的迎风表面形成一层尘膜。尘膜可使过滤效果有所提高，同时也使气流阻力增大。当阻力增至高限600Pa时，由压差变送器将阻力信号传给脉冲控制仪中的电脑，电脑发出指令，自洁系统开始工作；电磁阀接到指令后，按程序控制、驱动隔膜阀，隔膜阀瞬间释放出压缩空气，其压力为600~800kPa，经喷嘴整流后，自滤筒内部反吹滤筒，将滤料外表面的粉尘吹落，阻力随之下降。当阻力达到滤料的初始阻力(约150Pa)时，自洁系统停止工作。

工作于环境比较差的工程机械还有卡车，进气质量也达不到要求,直接影响机车的使用寿命。

更换原车纸芯,价格又比较昂贵,保养起来很不方便。很多车主都是采用在原车空滤的基础上加一级油浴式空滤的办法来解决。效果很好的。性价比很高。比换整个的总成更好。

联系人：杨经理

手机：13831651050

电话：0316-8935081

QQ :1569251445

传真：0316-8935081

地址：河北省廊坊市固安县林城滤清器工业园